



Conector Jack Keystone / Cat 5e / RJ45 / 8P8C / Leadframe / T568A/B / Sin Blindaje / 1 Puerto / Negro

SKU: NK5E88MBLY Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$96.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este conector jack keystone de categoría 5e ofrece rendimiento optimizado para infraestructuras de red Ethernet de hasta 100 MHz. Su diseño leadframe garantiza terminaciones estables y duraderas, mientras que la compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B facilita la estandarización en cualquier entorno de cableado. La construcción sin blindaje lo hace ideal para aplicaciones en áreas controladas de interferencia electromagnética, y su formato keystone permite instalación rápida en patch panels, faceplates y cajas de pared. Admite alimentación PoE conforme a IEEE 802.3af y 802.3at para dispositivos terminales como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos VoIP.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rendimiento Cat 5e para redes Ethernet de alta velocidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Terminación leadframe para mayor fiabilidad de contacto<li style='margin-bottom: 6px;'>Esquema de cableado configurable T568A o T568B<li style='margin-bottom: 6px;'>Módulo keystone para montaje modular universal<li style='margin-bottom: 6px;'>Soporte PoE para alimentación de dispositivos de red<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento RoHS y normativas internacionales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Módulo jack de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Nivel de desempeño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de jack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Desplazamiento del aislante (IDC)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Esquema de cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Keystone</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Puertos / Espacios modulares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 puerto / 1 espacio</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>NEXT</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>43.0 dB @ 100 MHz</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Estándares y normativas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 24px;'>TIA/EIA-568-C.2ISO 11801 2nd EditionIEC 60603-7ANSI/TIA-968-A</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones soportadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;'>Ethernet 10BASE-TFast Ethernet 100BASE-TX</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alto rendimiento Cat 5e para redes Ethernet
Característica 2	Terminación leadframe para conexiones confiables
Característica 3	Esquema dual T568A/T568B versátil
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af y 802.3at
Característica 5	Diseño keystone para integración modular
Característica 6	Cumple normativas internacionales de calidad