



Conector Jack Keystone / Cat 6 / 8P8C / Terminación 110 / 250 MHz / -10°C a 65°C / 0.33 ft a 213.25 ft temperatura

SKU: NK688MYL    Marca: PANDUIT    Categoría: Jacks / Plugs

\$154.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este módulo jack keystone de cobre en color amarillo ofrece conectividad de Categoría 6 (Clase E) con frecuencia de operación hasta 250 MHz. Su terminación por impacto tipo 110 estándar facilita instalaciones rápidas y confiables en entornos profesionales. Los contactos chapados en 50 microinches de oro garantizan excelente conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Diseñado para soportar más de 2500 ciclos de conexión, es ideal para infraestructuras de red de alta demanda con soporte completo para PoE.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Módulo jack RJ45 keystone de 8 posiciones y 8 cables</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Terminación por impacto 110 estándar</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Nivel de desempeño Categoría 6 / Clase E</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Esquema de cableado compatible T568A/T568B</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Contactos chapados en 50 microinches de oro</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Resistencia: más de 2500 ciclos de conexión</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Sin blindaje (UTP)</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Especificaciones técnicas</li></ul><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Frecuencia:</strong> Hasta 250 MHz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Categoría:</strong> 6 / Clase E</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Tipo de jack:</strong> RJ45 (8P8C)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Tipo de módulo:</strong> Keystone</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Color:</strong> Amarillo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Blindaje:</strong> Sin blindaje (UTP)</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Terminación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Estilo:</strong> Impacto 110 estándar</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Esquema:</strong> T568A / T568B</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Calidad de contactos:</strong> 50 µin de oro</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Resistencia</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Ciclos de terminación:</strong> > 20</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Ciclos de conexión:</strong> > 2500</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Corriente:</strong> 2500 ciclos con IEEE 802.3af/802.3at y propuesto 802.3bt tipo 3 y 4</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Condiciones ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Temperatura de operación:</strong> -10°C a 65°C (14°F a 149°F)</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Certificaciones y estándares</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Estándares:</strong> ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 Clase E</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Seguridad:</strong> cULus Listed, UL 1863, CAN/CSA-C22.2</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Compliance:</strong> ANSI/TIA-1096-A, IEC 60603-7, IEC 60512-99-001</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Ambiental:</strong> RoHS</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Terminación por impacto 110 para instalación rápida   |
| Característica 2 | Contactos con 50µin de oro para máxima conductividad  |
| Característica 3 | Compatible con estándares T568A y T568B               |
| Característica 4 | Diseño keystone universal para múltiples aplicaciones |
| Característica 5 | Resistencia superior a 2500 ciclos de conexión        |
| Característica 6 | Soporta PoE IEEE 802.3af/au/bt tipo 3 y 4             |