



Conector Jack Keystone / Categoría 6 / Terminación 110 Impacto / RJ45 UTP / 250 MHz / Blanco

SKU: NK688MWH    Marca: PANDUIT    Categoría: Jacks / Plugs

\$153.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este conector jack keystone de alto desempeño está diseñado para infraestructuras de red que demandan confiabilidad y velocidad. Ofrece desempeño superior al estándar ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 11801 Clase E, con frecuencia operativa hasta 250 MHz. La terminación por impacto estilo 110 agiliza las instalaciones en entornos de alto volumen, mientras que su compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B brinda flexibilidad en despliegues heterogéneos. Su construcción sin blindaje y cumplimiento RoHS lo hacen ideal para aplicaciones Ethernet convencionales en oficinas, centros de datos y edificios corporativos.

**Desempeño que excede ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 11801 Clase E**

**Terminación por impacto estilo 110 para instalación rápida y consistente**

**Compatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568B**

Conector RJ45 sin blindaje (UTP) de aplicación universal

Cumplimiento normativo RoHS para seguridad ambiental

Soporte de aplicaciones: 10Base-T, 100Base-TX y 1000Base-T Gigabit Ethernet

**Especificaciones técnicas**

**Identificación**

**Tipo de módulo:**

**Tipo de jack:** RJ45

**Nivel de desempeño:** Categoría 6 / Clase E

**Frecuencia:** Hasta 250 MHz

**Resistencia de circuito:** 500 MΩ

**Posiciones / Cables:** 8 posiciones, 8 cables (8P8C)

**Flex:** 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

**Desempeño eléctrico**

**Tipo de conexión:** 110

**Estilo de terminación:** Impacto (estilo 110 / IDC)

**Esquema de cableado:** T568A / T568B

**Tipo de conexión:** 110

**Aplicación:** Sin blindaje (UTP)

**Espacios modulares:** 1

**Número de puertos:** 1

**Blindaje:** No (UTP)

**Cumplimiento normativo**

**Estándares excedidos:** ANSI/TIA-568-C.2 Cat. 6, ISO 11801 Clase E

**Cumple con:** RoHS

**Aplicaciones soportadas:** Ethernet 10Base-T, Fast Ethernet 100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000Base-T

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Característica 1 | Desempeño que excede estándar ANSI/TIA-568-C.2    |
| Característica 2 | Terminación por impacto para instalación ágil     |
| Característica 3 | Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B |
| Característica 4 | Conector RJ45 sin blindaje de uso universal       |
| Característica 5 | Cumplimiento RoHS para seguridad ambiental        |
| Característica 6 | Soporte de aplicaciones Gigabit Ethernet          |