



Conector Jack RJ45 / Categoría 6 / 8 Posiciones 8 Cables / 28-30 AWG / Sin Herramienta Impacto / PoE / T568A-B / Azul

SKU: CJT688TGBU Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$382.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este módulo jack RJ45 de cobre Categoría 6/Clase E está diseñado para instalaciones de red de alto rendimiento en entornos empresariales y centros de datos. Termina cables UTP de par trenzado sin blindaje de 4 pares con calibres 28 AWG sólido/trenzado y 30 AWG sólido a 100 ohms, utilizando un innovador método de terminación de movimiento hacia adelante que preserva la integridad de la señal. La ausencia de requerimiento de herramienta de impacto agiliza las instalaciones y reduce el tiempo de despliegue en proyectos de infraestructura de cableado estructurado.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>La tecnología de terminación optimiza el rendimiento al mantener la geometría del par de cables y eliminar completamente el destrenzado del conductor, factor crítico para garantizar el cumplimiento de parámetros de transmisión en frecuencias de Categoría 6. Los contactos con 50 micro pulgadas de oro aseguran conectividad confiable y resistencia a la corrosión en condiciones de operación continua, mientras la compatibilidad con estándares PoE permite alimentación de dispositivos mediante IEEE 802.3af y 802.3at sin degradación del rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Terminación sin herramienta de impacto — reduce tiempo de instalación y capacitación técnica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Método de terminación de movimiento hacia adelante — preserva geometría del par y elimina destrenzado<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Contactos con 50 micro pulgadas de oro — conectividad confiable y resistencia a corrosión<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatible con PoE IEEE 802.3af/802.3at — alimentación de dispositivos sin degradación de rendimiento<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Tapa de terminación con código de color verde — identificación visual rápida de rendimiento Categoría 6<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Conectividad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Tipo: Módulo jack de cobre</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Estándar: Categoría 6 / Clase E</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Configuración: 8 posiciones, 8 cables (8P8C)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Cable Compatible</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Tipo: UTP par trenzado sin blindaje, 4 pares</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Calibres: 28 AWG sólido/trenzado, 30 AWG sólido</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Impedancia: 100 ohms</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Materiales y Acabado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Contactos: 50 micro pulgadas de oro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Color del módulo: Azul</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Código de tapa: Verde (Categoría 6)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Cumplimiento Normativo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>ANSI/TIA-1096-A</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>IEC 60603-7</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>IEEE 802.3af (PoE)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Esquemas de Cableado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>T568A — etiqueta codificada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>T568B — etiqueta codificada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Tapa codificada para ambos esquemas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Método de Terminación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Sin herramienta de impacto requerida</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Movimiento hacia adelante</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Mantiene geometría del par</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;*>Elimina destrenzado del conductor</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación sin herramienta de impacto requerida
Característica 2	Contactos con 50 micro pulgadas de oro
Característica 3	Optimiza geometría del par y elimina destrenzado
Característica 4	Código de color verde para identificación Cat 6
Característica 5	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at
Característica 6	Tapa codificada para esquemas T568A y T568B