



Conector Jack RJ45 / Categoría 6 / 8P8C / Sin herramienta de impacto / Violeta / -10°C a 65°C

SKU: CJ688TGLV Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$346.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de conector UTP Categoría 6/Clase E de 8 posiciones y 8 cables, diseñado para terminación en cable de 4 pares 22-26 AWG de par trenzado sin blindaje de 100 ohms. No requiere herramienta de impacto, utilizando un método de terminación de movimiento hacia adelante que optimiza el rendimiento al mantener la geometría del par de cables mientras se elimina el destrenzado del conductor. La tapa de terminación está codificada por color blanco para designar el rendimiento de Categoría 6 e incluye etiqueta universal codificada para esquemas de cableado T568A y T568B. Cumple con estándares ANSI/TIA-1096-A e IEC 60603-7, con operación garantizada en temperaturas extremas de -10°C a 65°C.

Características principales

- Terminación sin herramienta de impacto
- Contactos chapados con 50µ pulgadas de oro para mayor durabilidad
- Soporta 2500 ciclos de conexión IEEE 802.3bt Tipo 4
- Método de terminación de movimiento hacia adelante que preserva geometría de pares
- Tapa codificada por color blanco para designar rendimiento Categoría 6
- Etiqueta universal codificada para esquemas T568A y T568B
- Operación en temperaturas extremas de -10°C a 65°C

Especificaciones técnicas

Categoría / Clase: Categoría 6 / Clase E

Configuración: 8 posiciones, 8 cables (8P8C)

Tipo de cable: UTP, par trenzado sin blindaje, 100 ohms

Calibre de conductor: 22 - 26 AWG

Número de pares: 4 pares

Método de terminación: Movimiento hacia adelante, sin herramienta de impacto

Chapado de contactos: 50µ pulgadas de oro

Ciclos de conexión: 2500 ciclos (IEEE 802.3bt Tipo 4)

Esquemas de cableado: T568A / T568B (tapa codificada)

Estándares: ANSI/TIA-1096-A, IEC 60603-7

Rango de temperatura: -10°C a 65°C

Color: Violeta

Estilo / Formato: TG, Mini-Com

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación sin herramienta de impacto
Característica 2	Contactos chapados con 50? pulgadas de oro
Característica 3	2500 ciclos de conexión IEEE 802.3bt Tipo 4
Característica 4	Método de terminación de movimiento hacia adelante
Característica 5	Tapa codificada para esquemas T568A/B
Característica 6	Operación en temperaturas extremas