



Conector Industrial RJ45 / Categoría 6A / IP67 / 8 Posiciones / Tapa Protectora / 50 µin Oro / 24 AWG

SKU: IAEBH6X Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$1,969.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector industrial RJ45 de 8 posiciones con clasificación IP67 para redes Ethernet en ambientes de fabricación y automatización. Proporciona protección hermética contra polvo e inmersión temporal en agua mediante tapa protectora integrada. Diseñado para cable de par trenzado de 4 pares 24 AWG con terminación sin herramienta de perforación, reduciendo tiempos de instalación en campo. Los contactos con chapeado de 50 micropulgadas de oro garantizan resistencia a la corrosión y ciclos de conexión repetidos en condiciones industriales severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conector 8 posiciones estilo TG con tapa protectora<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Clasificación IP67 contra polvo e inmersión temporal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cable de par trenzado 4 pares, 24 AWG, 100 ohms<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Contactos chapados 50 micropulgadas de oro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Terminación sin herramienta de perforación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cumple UL tipo 12, 6/6P, 4X para ambientes industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Supera requisitos canal y componentes ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A<li style='margin-bottom: 6px;*>Supera requisitos ISO 11801 Clase EA<li style='margin-bottom: 6px;*>Cumple ODVA Ethernet/IP rendimiento eléctrico/mecánico<li style='margin-bottom: 6px;*>Cumple ANSI/TIA-1096-A<li style='margin-bottom: 6px;*>Cumple FCC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>8 posiciones con tapa protectora<li style='margin-bottom: 6px;*>Impedancia: 100 ohms<li style='margin-bottom: 6px;*>Cable: par trenzado 4 pares, 24 AWG<li style='margin-bottom: 6px;*>Contactos: 50 micropulgadas chapeado oro<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección: IP67<li style='margin-bottom: 6px;*>Cumplimiento UL: tipo 12, 6/6P, 4X</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Conector industrial RJ45 Cat 6A con tapa protectora</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello IP67 contra polvo e inmersión temporal en ambientes hostiles
Característica 2	Contactos chapados 50 micropulgadas oro para máxima durabilidad y conductividad
Característica 3	Terminación sin herramienta de perforación para instalación rápida en campo
Característica 4	Cumple UL Tipo 12, 6/6P, 4X para aplicaciones industriales exigentes
Característica 5	Supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D Cat 6A e ISO 11801 Clase EA
Característica 6	Compatible ODVA Ethernet/IP para integración en redes industriales