



Conector Jack RJ45 / Mini-Com TG / Cat 5e / 8P8C / Sin herramienta de impacto / -10°C a 65°C

SKU: CJ5E88TGWH Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$256.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de conector UTP categoría 5e/clase D de 8 posiciones y 8 cables, diseñado para terminación en cable de 4 pares 22-24 AWG de par trenzado sin blindaje de 100 ohms. No requiere herramienta de impacto gracias a su método de terminación de movimiento hacia adelante, que optimiza el rendimiento al mantener la geometría del par de cables y eliminar el destrenzado del conductor. La tapa de terminación incluye codificación por color para designar rendimiento de categoría 6, junto con etiqueta universal para esquemas de cableado T568A y T568B.

Características principales

- Terminación sin herramienta de impacto
- Contactos chapados con 50µ pulgadas de oro
- Soporta PoE tipo 3 y tipo 4 hasta 100W
- Método de terminación hacia adelante que preserva geometría del par
- Tapas codificadas para esquemas T568A y T568B
- Cumple estándares ANSI/TIA-1096-A e IEC 60603-7

Especificaciones técnicas

Nivel de desempeño

Categoría 5e / Clase D

Configuración

8 posiciones, 8 cables (8P8C)

Estilo de terminación

TG (Mini-Com)

Cable compatible

4 pares 22-24 AWG, UTP 100Q

Chapado de contactos

50µ pulgadas de oro

Temperatura de operación

-10°C a 65°C

Estándares

ANSI/TIA-1096-A, IEC 60603-7

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación sin herramienta de impacto
Característica 2	Contactos chapados con 50µ de oro
Característica 3	Soporta PoE tipo 3 y 4 hasta 100W
Característica 4	Método de terminación hacia adelante que preserva geometría del par
Característica 5	Tapas codificadas para esquemas T568A y T568B
Característica 6	Cumple estándares ANSI/TIA-1096-A e IEC 60603-7