



SKU: NK6X88MBL Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$325.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px; text-align: justify;*>El módulo conector keystone UTP RJ45 Cat 6a está diseñado para terminar cables de par trenzado de 4 pares en calibre 22-26 AWG. Cada unidad se somete a pruebas de rendimiento al 100% durante el proceso de fabricación para asegurar el cumplimiento de los estándares de la industria. Los contactos eléctricos cuentan con chapado de 50 micropulgadas de oro que garantiza conductividad óptima y resistencia a la corrosión. La serialización individual de cada conector permite la trazabilidad completa en instalaciones críticas de infraestructura de red.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 20px; text-align: justify;*>El diseño keystone universal RJ45 facilita la integración con placas frontales, paneles de conexión modulares y cajas de montaje en superficie. La terminación estilo 110 de impacto agiliza las instalaciones y reduce errores de cableado. El esquema dual T568A/T568B ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes topologías de red existentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad con cables 22-26 AWG, 4 pares<li style='margin-bottom: 6px;*>Chapado en oro de 50 micropulgadas para alto rendimiento<li style='margin-bottom: 6px;*>Cumple con Categoría 6/Clase EA de la industria<li style='margin-bottom: 6px;*>Esquema de cableado T568A/T568B sin blindaje<li style='margin-bottom: 6px;*>Serialización individual para máxima trazabilidad<li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño keystone RJ45 para conectividad universal<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>8 posiciones, 8 cables (8P8C)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tipo de terminación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Estilo 110 de impacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Sin blindaje (UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Calibre de cable</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>22-26 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Pares soportados</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>4 pares</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Chapado de contactos</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>50 micropulgadas de oro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Esquema de cableado</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Formato</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Keystone RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Color</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Trazabilidad</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Serialización individual</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Pruebas de fábrica</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>100% de rendimiento</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;*>Compatibilidad de Montaje</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Placas frontales NetKey®, paneles de conexión modulares y cajas de montaje en superficie con interfaz keystone estándar.</p></div>`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Serialización individual para trazabilidad completa
Característica 2	Terminación estilo 110 de impacto sin herramientas especializadas
Característica 3	Compatible con placas frontales y paneles modulares NetKey
Característica 4	Prueba 100% en fábrica para rendimiento superior
Característica 5	Esquema de cableado dual T568A/T568B configurable
Característica 6	Diseño universal keystone RJ45 para múltiples aplicaciones