



Conector Macho RCA | Carcasa Enchapada en Negro | Contacto Enchapado en Oro | Cable OD 3.5-6.5mm

SKU: MT380 Marca: SEETRONIC Categoría: Conectores

\$60.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El conector RCA macho está diseñado para aplicaciones profesionales de audio y video que demandan alta fiabilidad en la transmisión de señales. Su contacto enchapado en oro asegura una conductividad eléctrica óptima y una resistencia superior a la corrosión, mientras que la carcasa metálica con acabado en negro proporciona robustez mecánica para entornos de uso intensivo. Compatible con cables de diámetro exterior entre 3.5 y 6.5 mm, este conector ofrece versatilidad en instalaciones con diferentes tipos de conductor. Soporta hasta 2000 ciclos de conexión, garantizando una vida útil prolongada en sistemas de producción multimedia y equipos audiovisuales profesionales.

Características Generales

Conector profesional tipo RCA macho para señales de audio y video. Contacto enchapado en oro para máxima conductividad y estabilidad de señal. Carcasa metálica con acabado en negro para alta resistencia mecánica. Compatibilidad con cables de diámetro exterior de 3.5 a 6.5 mm. Durabilidad certificada hasta 2000 ciclos de inserción y extracción. Adecuado para transmisión de audio digital y video analógico en sistemas profesionales.

Desempeño

Transmisión de audio digital

Transmisión de video analógico

Vida útil: 2000 ciclos de conexión

Estabilidad de señal en aplicaciones profesionales

Físicas y Eléctricas

Tipo: Conector RCA macho

Material de carcasa: Metal chapado en negro

Material de contacto: Oro

Rango de cable compatible: OD 3.5 - 6.5 mm

Aplicaciones

Sistemas profesionales de audio y video

Equipos de producción multimedia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión confiable de señales digitales y analógicas
Característica 2	Contacto enchapado en oro para máxima conductividad
Característica 3	Carcasa metálica negra de alta resistencia mecánica
Característica 4	Compatibilidad con cables de 3.5 a 6.5 mm
Característica 5	Vida útil de 2000 ciclos de conexión
Característica 6	Ideal para sistemas de producción multimedia profesional