



Conector XLR Macho / 3 Núcleos / Acero Inoxidable / Contactos Oro / 20 A / 250 V CA / Identificación por Color

SKU: SCHM3 Marca: SEETRONIC Categoría: Conectores

\$120.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Conector XLR macho de 3 núcleos diseñado para aplicaciones profesionales de audio y señal que demandan alta confiabilidad eléctrica y mecánica. Su carcasa de acero inoxidable y contactos chapados en oro garantizan resistencia a la corrosión y conductividad superior, mientras que la capacidad de 20 A a 250 V CA permite su uso en entornos de alta potencia. El sistema de bloqueo con pestillo firme asegura conexiones que no se desacoplan accidentalmente, y la conexión a tierra optimizada minimiza interferencias y riesgos eléctricos. La funda de poliuretano resistente a la presión y flexión protege el cableado en instalaciones móviles y fijas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Conector XLR macho de 3 núcleos con bloqueo seguro y duraderoCarcasa de acero inoxidable con contactos chapados en oroSoporta corriente de 20 A a 250 V CADiseño de ranura con anillo de color para identificación y codificación de canalesFunda de poliuretano resistente a presión y flexiónConexión a tierra optimizada para contacto estable y confiableSistema de bloqueo rápido con pestillo firme que no se desacoplaFuncionamiento suave con nuevo diseño de apariencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'\>Tipo de conector: Macho XLR de 3 núcleosCapacidad de corriente: 20 AVoltaje soportado: 250 V CAContactos: Chapados en oroConexión a tierra: Optimizada para estabilidad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Mecánicas y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'\>Carcasa: Acero inoxidable, color negro de alta durabilidadFunda: Poliuretano resistente a presión y flexiónBloqueo: Sistema de pestillo firme con bloqueo rápidoIdentificación: Ranura con anillo de colorConector interno: Hembra XLR de 3 núcleos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'\>Conector XLR macho de 3 núcleos SCHM3</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo seguro con pestillo firme para conexiones estables
Característica 2	Carcasa de acero inoxidable con contactos chapados en oro anticorrosión
Característica 3	Soporta 20 A a 250 V CA para aplicaciones de alta potencia
Característica 4	Ranura con anillo de color para codificación rápida de canales
Característica 5	Funda de poliuretano resistente a presión y flexión prolongada
Característica 6	Conexión a tierra optimizada para contacto estable y confiable