



Conector Mecánico / 3 Cables Cobre 2/0 AWG - 250 KCMIL / Varilla 5/8" - 3/4" / Torque 480 lbf-in / UL467

SKU: HUB-GK64-29 Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$2,228.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector mecánico diseñado para unir tres cables de cobre de igual calibre a una varilla de tierra o tubería en instalaciones enterradas directamente en tierra o concreto. Fabricado en aleación de cobre mediante fundición, ofrece resistencia a la corrosión sin requerir recubrimiento adicional. El diseño mecánico permite la conexión simultánea de tres conductores en el rango de 2/0 AWG a 250 KCMIL, con tornillo de 1/2' que requiere un torque de instalación de 480 lbf-in para garantizar un aseguramiento estable. Compatible con varillas de 5/8' y 3/4' o tubería de 3/8'. Cumple con la certificación UL467 para aplicaciones de seguridad eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Conector mecánico para 3 cables de cobre iguales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Rango conductor: 2/0 AWG - 250 KCMIL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Varilla: 5/8', 3/4' / Tubería: 3/8'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Material: aleación de cobre fundido, sin recubrimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Torque de instalación: 480 lbf-in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Aplicación: enterramiento directo en tierra o concreto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Certificación: UL467</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tamaño conductor: 2/0 AWG - 250 KCMIL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tamaño varilla: 5/8 in, 3/4 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Torque instalación: 480 lbf-in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificado: UL467<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación: 3 cables a varilla/tubo, enterrado directo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: aleación de cobre, fundición<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Recubrimiento: sin recubrimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tamaño tornillo: 1/2 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud B: 1.63 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 2.88 in<li style='padding: 6px 0;*>Ancho: 3.50 in (89 mm)<li style='padding: 6px 0;*>Tipo equipo: conector mecánico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Conector mecánico

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión de tres conductores iguales a varilla o tubería en una sola pieza
Característica 2	Aleación de cobre fundido resistente a corrosión en enterramiento directo
Característica 3	Instalación en tierra o concreto sin recubrimiento adicional
Característica 4	Torque definido de 480 lbf-in para aseguramiento mecánico confiable
Característica 5	Compatibilidad dual con varilla 5/8" y 3/4" o tubería 3/8"
Característica 6	Certificación UL467 para cumplimiento de seguridad eléctrica