



Conector Mecánico de Aluminio / Un Orificio 1/4" / Un Barril / Cable 14 a 2 AWG / 600 V / 90°C

SKU: LAMA2-14-C Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$33.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector mecánico de aluminio estañado diseñado para aplicaciones eléctricas industriales y comerciales que requieren uniones seguras de cables de cobre o aluminio en rango 14 a 2 AWG. Su construcción en aleación de aluminio extruido con terminación estañada proporciona resistencia superior a la corrosión y durabilidad en condiciones exigentes. El sistema de tornillo prisionero de acero chapado o aluminio garantiza un torque consistente y retención mecánica estable sin necesidad de herramientas de compresión especializadas. Certificado por UL y CSA para operación hasta 600 V y 90°C de temperatura ambiente, cumple con normativas estrictas de instalaciones eléctricas permanentes. El diseño de un solo orificio de 1/4' y un barril simplifica la instalación en gabinetes, tableros y canalizaciones con espacio reducido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conector mecánico de aluminio extruido para cables 14 a 2 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tornillo prisionero de acero chapado o aluminio incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura de operación hasta 90°C certificada por UL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Construcción robusta para conexiones seguras y duraderas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño compacto con orificio 1/4' y un barril<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aluminio estañado para protección contra corrosión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;*>Rango de cable: 14 a 2 AWG</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Tensión máxima: 600 V</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Temperatura nominal: 90°C (calificación UL)</div><div>Configuración: Un orificio 1/4' y un barril</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><div style='margin-bottom: 10px;*>Material base: Aleación de aluminio extruido</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Terminación: Aluminio estañado</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Tornillo prisionero: Acero chapado o aluminio</div><div>Diseño: Compacto, un orificio y un barril</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normativas y Certificaciones</h4><div style='margin-bottom: 10px;*>UL Listed: Certificado para 600 V y 90°C</div><div style='margin-bottom: 10px;*>CSA: Certificado</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Aplicación: Conexiones mecánicas de cables 14-2 AWG</div><div>Cantidad: 1 pieza</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL y CSA para instalaciones eléctricas profesionales
Característica 2	Tornillo prisionero de acero chapado o aluminio para fijación confiable
Característica 3	Temperatura de operación hasta 90°C para entornos de alta demanda
Característica 4	Construcción robusta en aleación de aluminio extruido para durabilidad
Característica 5	Diseño compacto con un orificio y un barril para conexiones simplificadas
Característica 6	Aluminio estañado para mayor resistencia a la corrosión