



Conector Mecánico de Fibra Óptica / Monomodo FC/APC / Pre-pulido / Re-terminable / Instalación en Campo / Paquete 10 Unidades

SKU: LP-SM-FCAPC10 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$154.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector mecánico de instalación en campo diseñado para terminación rápida de fibra óptica monomodo en redes FTTx y enlaces punto a punto. Su diseño pre-pulido permite una instalación directa sin requerir herramientas especiales para abrir o cerrar el conector, reduciendo el tiempo de despliegue y eliminando la necesidad de equipo de empalme in sitio. Es compatible con fibra tight buffer de 900 μm, así como con fibra drop plana y redonda. El conector es re-terminable hasta tres veces, lo que permite correcciones o reutilización en caso de errores de instalación. Ofrece una pérdida de inserción máxima de 0.50 dB y una pérdida de retorno APC de 50 dB, garantizando un desempeño óptico adecuado para aplicaciones de acceso y distribución. Opera en un rango de temperatura de -40 °C a 80 °C, asegurando estabilidad en condiciones ambientales variables.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector mecánico monomodo FC/APC pre-pulido y re-terminable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación en campo sin herramientas especiales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con fibra tight buffer (900 μm) y fibra drop plana y redonda<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Re-terminable hasta 3 veces<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pérdida de inserción: máxima ≤ 0.50 dB, típica ≤ 0.30 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pérdida de retorno APC: ≤ 50 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -40 °C a 80 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Paquete con 10 conectores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de conector: FC/APC<li style='margin-bottom: 6px;'>Pérdida de inserción máxima: ≤ 0.50 dB<li style='margin-bottom: 6px;'>Pérdida de inserción típica: ≤ 0.30 dB<li style='margin-bottom: 6px;'>Pérdida de retorno APC: ≤ 50 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Modo: Monomodo<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad: Tight buffer (900 μm), fibra drop plana y redonda<li style='margin-bottom: 6px;'>Re-terminable: Hasta 3 veces<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -40 °C a 80 °C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>10 conectores mecánicos FC/APC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en campo sin herramientas especiales
Característica 2	Re-terminable hasta 3 veces para mayor flexibilidad
Característica 3	Pérdida de inserción máxima 0.50 dB, típica 0.30 dB
Característica 4	Pérdida de retorno APC de 50 dB para señal estable
Característica 5	Compatible con fibra tight buffer y fibra drop
Característica 6	Operación confiable de -40 °C a 80 °C