



Conector Mecánico de Instalación en Campo, Multimodo SC/UPC, Pre-pulido, Re-terminable, Compatible con Fibra OM1, OM2, OM3, OM4

SKU: LP-MM-SCUPC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$38.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'>
 </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'> El conector mecánico LP-MM-SCUPC está diseñado para una terminación de campo, especial para aplicaciones de cableado estructurado, instalación rápida y sencilla de cables de fibra óptica multimodo sin necesidad de usar herramientas especiales para abrir o cerrar el conector. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;'>Conector para fibra: Multimodo OM1 (62.5/125 μm), OM2, OM3, OM4 50/125 μm <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;'>Para fibra: Tight Buffer (900μm) <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;'>Reterminable: Hasta 3 veces <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;'>Pérdida de inserción: <ul style='margin: 5px 0 5px 20px; padding: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 3px;'>Máximo ≤ 0.50 dB Mínimo ≤ 0.30 dB <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;'>Pérdida de retorno: <ul style='margin: 5px 0 5px 20px; padding: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 3px;'>UPC ≤ 50 dB APC ≤ 55 dB <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -40 a 70°C </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Terminación del conector</div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas especiales
Característica 2	Re-terminable hasta 3 veces para mayor vida útil
Característica 3	Pérdida de inserción máxima de 0.50 dB
Característica 4	Compatible con fibra OM1, OM2, OM3 y OM4
Característica 5	Pérdida de retorno UPC de 50 dB
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -40 a 70°C