



Conector Mecánico de Puesta a Tierra / Cobre / Calibre 8 a 6 AWG / 3 Cables / Cuerpo Extralargo

SKU: SBC65-C Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$52.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector mecánico de puesta a tierra fabricado en cobre electrolítico de alta resistencia con protección anticorrosión y antiagrietamiento. Diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones donde se requiere continuidad de tierra confiable. El cuerpo extralargo permite manipulación precisa durante la instalación, mientras que la geometría hexagonal garantiza distribución uniforme del torque al apretar. Acepta hasta tres conductores de cobre en rangos de calibre 8 a 6 AWG, optimizando conexiones de equipotencialidad en gabinetes, racks y sistemas de puesta a tierra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Cobre electrolítico de alta resistencia anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Conector mecánico de puesta a tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de calibre: 8 a 6 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de conductores: Hasta 3 cables de cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: Cuerpo extralargo con geometría hexagonal<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 4.06 (a) x 10.41 (b) x 15.74 (c) x 24.13 (d) mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductor: Cobre electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la corrosión: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al agrietamiento: Protección integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad de cables: Solo cobre<li style='padding: 6px 0;'>Máximo de conductores: 3 cables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (a): 4.06 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (b): 10.41 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (c): 15.74 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (d): 24.13 mm<li style='padding: 6px 0;'>Geometría: Hexagonal<li style='padding: 6px 0;'>Cuerpo: Extralargo</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Conector mecánico de puesta a tierra SBC65C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticorrosión en cobre electrolítico de alta resistencia
Característica 2	Cuerpo extralargo que facilita instalación precisa en espacios reducidos
Característica 3	Diseño hexagonal optimizado para torque uniforme y conexión segura
Característica 4	Capacidad para unir hasta 3 cables de cobre simultáneamente
Característica 5	Dimensiones compactas para integración en gabinetes y bandejas
Característica 6	Compatible exclusivamente con cables de cobre calibres 8 a 6 AWG