



Conector Mecánico / SC/UPC / Monomodo / 3 mm (0.12 pulgadas) / Pre-pulido / 10 piezas

SKU: SCUPCMCS10 Marca: TEMPO Categoría: Conectores

\$616.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector mecánico SC/UPC para fibra óptica monomodo con revestimiento de 3 mm (0.12 pulgadas), diseñado para terminación de campo rápida y sencilla sin requerir pulido ni adhesivos epoxi. Fabricado con férulas de zirconio de alta precisión que garantizan conexiones de baja pérdida de inserción y reflexión. Permite reterminación hasta 5 veces utilizando el holder incluido, reduciendo costos operativos en despliegues de red. Compatible con fibra tight buffer de 900 µm y cable drop, con validación por operadores de telecomunicaciones líderes.

Características principales

- Terminación rápida sin pulido ni epoxi
- Férulas de zirconio de alta precisión
- Reteterminable hasta 5 veces con holder incluido
- Compatible con fibra tight buffer (900 µm) y drop
- Pérdida de inserción típica de 0.2 dB
- Homologado por operadores principales

Especificaciones técnicas

Diámetro de revestimiento	3 mm (0.12 pulgadas)
Pérdida de inserción	Máximo ≤ 0.4 dB / Típico ≤ 0.2 dB
Pérdida de retorno	UPC ≥ 45 dB / APC ≥ 55 dB
Reteterminaciones	Hasta 5 veces
Accesorios incluidos	Holder para conectorización
Cantidad por empaque	10 piezas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación rápida sin pulido ni epoxi
Característica 2	Férulas de zirconio de alta precisión
Característica 3	Reteterminable hasta 5 veces con holder incluido
Característica 4	Compatible con fibra tight buffer y drop
Característica 5	Pérdida de inserción típica de 0.2 dB
Característica 6	Homologado por operadores principales