



Conector Mecánico para Cable / 1/0 AWG a 250 KCMIL / Paralelo o 90° / Tubo 3/8" o Varilla 5/8" - 3/4" / Torque 240 lb-in / UL467

SKU: HUB-GAR-6429 Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$723.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector mecánico diseñado para uniones eléctricas de cables de cobre sólido y trenzado en configuraciones paralelas o perpendiculares a varillas y tubos de tierra. Fabricado en aleación de cobre galvanizado con acabado sumergido en abrillantador para mayor resistencia a la corrosión en entornos de enterramiento directo. El diseño incorpora tornillo en U tipo 269 que permite instalación con torque específico de 240 lb-in, asegurando contacto eléctrico confiable sin necesidad de herramientas de compresión. Cumple con el estándar UL467 para conectores de puesta a tierra, garantizando conformidad en instalaciones eléctricas industriales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: unión de cables paralelos o en ángulo recto a varillas o tubos, cables de enterramiento directo y postes para cercas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de tornillo en U: 269<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador RoHS EU: Sí<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de recubrimiento: sumergido en abrillantador</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Torque de instalación: 240 lb-in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar UL: UL467<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño de conductor: 1/0 AWG - 250 KCMIL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conductor: cable de Cu sólido y trenzado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño de tubería: 3/8"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño de varilla: 5/8" - 3/4"</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: aleación de cobre galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Galvanizado: no<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 2.88 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 46 mm (1.81 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 2.06 in (52 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 0.68 in</div></div><div style='margin-top: 30px;'><h4 style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 conector mecánico</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión versátil en paralelo o ángulo recto a varillas y tubos
Característica 2	Aleación de cobre galvanizado para resistencia a la corrosión
Característica 3	Compatible con cables de cobre sólido y trenzado
Característica 4	Instalación con torque controlado de 240 lb-in
Característica 5	Cumplimiento UL467 para instalaciones eléctricas seguras
Característica 6	Aplicación en enterramiento directo y postes para cercas