



Conector Mecánico para Cable / Calibre 4 a 2/0 AWG / Paralelo o 90° / Tubo 3/8" o Varilla 5/8" - 3/4" / UL467

SKU: HUB-GAR-6426 Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$597.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector mecánico de aleación de cobre galvanizado diseñado para unir cables de cobre sólido y trenzado en calibre 4 a 2/0 AWG. Permite conexiones paralelas o en ángulo recto (90°) a tubos de 3/8' o varillas de 5/8' a 3/4'. Incorpora tornillo en U tipo 269 con torque de instalación recomendado de 240 lb-in para garantizar uniones eléctricas seguras y duraderas. Su recubrimiento sumergido en abrillantador proporciona protección contra la corrosión en aplicaciones de enterramiento directo, postes para cercas y sistemas de puesta a tierra. Cumple con el estándar UL467 para conectores mecánicos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Tamaño de conductor: 4 - 2/0 AWG<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tipo de conductor: Cable de Cu sólido y trenzado<li style='margin-bottom: 8px;'>• Torque de instalación: 240 lb-in<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tamaño de tubería: 3/8'<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tamaño de varilla: 5/8' - 3/4'<li style='margin-bottom: 8px;'>• Estándar UL: UL467<li style='margin-bottom: 8px;'>• Indicador RoHS EU: Sí</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Material: Aleación de cobre galvanizado<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tipo de recubrimiento: Sumergido en abrillantador<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tipo de tornillo en U: 269<li style='margin-bottom: 8px;'>• Altura: 2.88 in<li style='margin-bottom: 8px;'>• Longitud total: 40 mm (1.56 in)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Diámetro externo: 0.68 in<li style='margin-bottom: 8px;'>• Ancho: 2.06 in (52 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Unión de cables paralelos o en ángulo recto<li style='margin-bottom: 8px;'>• Conexión a varillas o tubos<li style='margin-bottom: 8px;'>• Cables de enterramiento directo<li style='margin-bottom: 8px;'>• Postes para cercas<li style='margin-bottom: 8px;'>• Sistemas de puesta a tierra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torque de instalación de 240 lb-in para aseguramiento confiable
Característica 2	Aleación de cobre galvanizado con acabado sumergido en abrillantador
Característica 3	Compatible con cables de cobre sólidos y trenzados
Característica 4	Diseño dual para conexión paralela o en ángulo recto
Característica 5	Aprobación UL467 para instalaciones eléctricas y de puesta a tierra
Característica 6	Aplicación en enterramiento directo, postes y cercas