



Conector Mecánico para Cable / Calibre 4 a 2/0 AWG / Paralelo o 90° / Tubo 1 1/4" o Varilla 1 3/8" - 1 1/2" / UL467

SKU: HUB-GAR-1626 Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$1,003.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector mecánico de cobre galvanizado diseñado para uniones de cables de cobre sólido y trenzado en calibre 4 a 2/0 AWG con tubería de 1 1/4" o varilla de 1 3/8" a 1 1/2". Permite configuraciones paralelas o perpendiculares de 90° en aplicaciones de enterramiento directo, postes para cercas y conexiones a estructuras metálicas. El recubrimiento sumergido en abrillantador proporciona protección anticorrosión extendida. El torque de instalación de 240 lb-in garantiza la integridad mecánica de la unión. Cumple con el estándar UL467 para conectores de puesta a tierra y unión eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de conductor: 4 - 2/0 AWG (cobre sólido y trenzado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Varilla compatible: 1 3/8" - 1 1/2"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Torque de instalación: 240 lb-in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: cobre galvanizado, resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Recubrimiento: sumergido en abrillantador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuración: paralela o 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estándar: UL467<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de tornillo en U: 204<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumple RoHS EU</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Torque instalación: 240 lb-in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: 4 - 2/0 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo conductor: Cu sólido y trenzado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubería: 1 1/4"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Varilla: 1 3/8" - 1 1/2"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: paralelo o 90°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: UL467<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo en U: 204<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RoHS EU: Sí</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: cobre galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: sumergido en abrillantador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 3.50 in (88.9 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 40 mm / 1.56 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 1.66 in (42.2 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 3.00 in (76.2 mm)</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uniones de cables paralelos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexiones en ángulo recto a varillas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexiones en ángulo recto a tubos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cables de enterramiento directo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Postes para cercas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torque de instalación de 240 lb-in para aseguramiento mecánico confiable
Característica 2	Cobre galvanizado con recubrimiento sumergido en abrillantador anticorrosión
Característica 3	Compatible con conductores de cobre sólido y trenzado en rango 4 - 2/0 AWG
Característica 4	Diseño dual para conexión paralela o en ángulo recto de 90°
Característica 5	Aplicación en enterramiento directo, postes para cercas y uniones a tubería
Característica 6	Cumplimiento UL467 para instalaciones eléctricas de baja tensión