



Conector Mecánico / Cables 4 a 3/0 AWG / Paralelo o 90° / Tubo 2" o Varilla 2" - 2 3/8" / Torque 240 lb-in / UL 467

SKU: HUB-GAR-1826 Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$1,274.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector mecánico de cobre sin galvanizar diseñado para unir cables de calibre 4 a 3/0 AWG en configuración paralela o a 90 grados hacia tubería de 2' o varilla de 2' a 2 3/8'. Fabricado en cobre con recubrimiento de abrillantador sumergido, este conector está destinado a aplicaciones de enterramiento directo, puesta a tierra y conexión a postes de cerca. El torque de instalación recomendado de 240 lb-in garantiza un aseguramiento mecánico confiable. Cumple con el estándar UL 467 para conectores de puesta a tierra y unión eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración: paralela o en ángulo recto (90°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: cobre sin galvanizar, recubrimiento sumergido en abrillantador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de conductor: 4 a 3/0 AWG (cobre sólido y trenzado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión a tubería: 2' o varilla de 2' a 2 3/8'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Torque de instalación recomendado: 240 lb-in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de tornillo en U: 257<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento RoHS EU: Sí</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Torque instalación: 240 lb-in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar UL: UL 467<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: paralelo o 90°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo en U: tipo 257<li style='padding: 6px 0;'>Cumplimiento RoHS EU: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: cobre, sin galvanizar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: sumergido en abrillantador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 4.25 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 40 mm (1.56 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 2.38 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 3.69 in (93.7 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: 4 a 3/0 AWG, Cu sólido/trenzado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubería: 2'<li style='padding: 6px 0;'>Varilla: 2' a 2 3/8'</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unión de cables paralelos o en ángulo recto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión a varillas o tubos<li style='padding: 6px 0;'>Cables de enterramiento directo<li style='padding: 6px 0;'>Postes para cercas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación paralela o en ángulo recto para versatilidad de montaje
Característica 2	Material de cobre sin galvanizado para conductividad óptima
Característica 3	Compatibilidad con cables sólidos y trenzados de cobre
Característica 4	Conexión a tubería de 2" o varilla de 2" a 2 3/8"
Característica 5	Torque de instalación definido a 240 lb-in para aseguramiento confiable
Característica 6	Cumplimiento UL 467 para aplicaciones de puesta a tierra y unión