



Conector Mecánico SC/APC / Monomodo 3 mm / Pre-pulido / Reterminable 5x / IL ≤0.4 dB / RL ≥55 dB / -40 a 85 °C

SKU: SCAPCMCS10 Marca: TEMPO Categoría: Conectores

\$625.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El conector mecánico SC/APC de 3 mm está diseñado para una terminación de campo rápida y sencilla de cables de fibra óptica monomodo con revestimiento de 3 mm, eliminando la necesidad de pulido ni adhesivos epoxi. Fabricado con férrulas de zirconio de alta precisión y durabilidad, proporciona una conexión de baja pérdida de inserción y reflexión. Su diseño reterminable permite hasta 5 reinstalaciones sin requerir herramientas complejas, reduciendo costos operativos en despliegues de red. Opera en un amplio rango de temperaturas para adaptarse a diversos entornos de instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Terminación de campo sin pulido ni epoxiFérrula de zirconio de alta precisión y durabilidadBaja pérdida de inserción: típica ≤ 0.2 dB, máxima ≤ 0.4 dBReterminable hasta 5 veces sin herramientas especializadasCompatible con tight buffer (900 μm) y fibra drop<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600;'>SC/APC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Fibra compatible</div><div style='font-weight: 600;'>Monomodo 3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipos de fibra soportados</div><div style='font-weight: 600;'>Tight buffer (900 μm) / Fibra drop</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de inserción (típica)</div><div style='font-weight: 600;'>≤ 0.2 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de inserción (máxima)</div><div style='font-weight: 600;'>≤ 0.4 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de retorno UPC</div><div style='font-weight: 600;'>≥ 45 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de retorno APC</div><div style='font-weight: 600;'>≥ 55 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Reterminaciones</div><div style='font-weight: 600;'>Hasta 5 veces</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600;'>-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de férrula</div><div style='font-weight: 600;'>Zirconio de alta precisión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Empaque</div><div style='font-weight: 600;'>Bolsa con 10 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Accesorio incluido</div><div style='font-weight: 600;'>Holder para conectorización</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de campo sin pulido ni epoxi
Característica 2	Férrula de zirconio de alta precisión
Característica 3	Baja pérdida de inserción típica 0.2 dB
Característica 4	Reterminable hasta 5 veces sin herramientas especializadas
Característica 5	Compatible con tight buffer 900 μm y fibra drop
Característica 6	Inchuye holder para instalacón más rápida