



Conector Mini-UHF Macho / 50 Ohm / Anillo Plegable / LMR-240, RG-8/X, Belden 9258 / 0.24 m (0.8 ft) Cable

SKU: RFU-600-1X Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$103.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector Mini-UHF macho diseñado para instalaciones profesionales en infraestructuras de telecomunicaciones y redes RF. Su cuerpo de bronce niquelado ofrece resistencia mecánica superior en entornos exigentes, mientras que el contacto central chapado en oro garantiza conductividad eléctrica óptima con mínima atenuación de señal. El aislante dieléctrico de Delrin proporciona estabilidad dieléctrica consistente, y el sistema de anillo plegable permite ensambles rápidos y seguros sin requerir soldadura compleja. Operación a 50 ohm de impedancia para mantener la integridad de la señal en aplicaciones de radiofrecuencia críticas.

Características Principales

- Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión y desgaste
- Contacto central chapado en oro para máxima conductividad
- Aislante dieléctrico Delrin para aislamiento dieléctrico óptimo
- Mecanismo de anillo plegable para ensamble simplificado
- Impedancia 50 ohm para compatibilidad con sistemas RF estándar
- Diseñado para cables coaxiales LP-240, RG-8/X, LMR-240

Especificaciones Técnicas

Tipo de Conector

Mini-UHF Macho

Impedancia

50 Ohm

Cables Compatibles

RG-8/X, Belden 9258, LMR-240, LP-240

Modo de Ensamble

Anillo plegable

Material del Cuerpo

Bronce niquelado

Corte de Cable

CCT-03

Contacto Central

Chapado en oro

Aislante Dieléctrico

Delrin

Herramientas Recomendadas

Pinzas para Anillo

CST-240

Preparación de Cable

CST-240/195

Pinzas para Anillo

RFA-4005-20

Mordaza con Cavidades

RFA-4005-01

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para máxima durabilidad
Característica 2	Contacto central chapado en oro para conductividad superior
Característica 3	Aislante dieléctrico Delrin para aislamiento óptimo
Característica 4	Anillo plegable que simplifica el ensamble en campo
Característica 5	Impedancia 50 ohm para señal RF estable y consistente
Característica 6	Compatible con múltiples herramientas de instalación profesional