



SKU: RFU-600-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p><p style="margin-bottom: 16px;">Conector Mini UHF macho diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en entornos profesionales de telecomunicaciones y seguridad. Su construcción con cuerpo de bronce niquelado garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad prolongada en condiciones de uso intensivo. El contacto central de oro asegura una conductividad eléctrica óptima con mínimas pérdidas por inserción, mientras que el aislante dieléctrico Delrin proporciona estabilidad dieléctrica y aislamiento superior. El sistema de anillo plegable permite un montaje firme y confiable sobre cables coaxiales de diámetro compatible, manteniendo la integridad de la señal en frecuencias de operación estándar.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características</h3><ul style="list-style-type: none; padding-left: 0;"><li style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><div style="display: flex; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; margin-bottom: 8px; border-radius: 6px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Conector</div><div style="font-weight: bold;">Mini UHF Macho</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; margin-bottom: 8px; border-radius: 6px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Impedancia</div><div style="font-weight: bold;">50 Ohm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; margin-bottom: 8px; border-radius: 6px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Modo de Ensamble</div><div style="font-weight: bold;">Anillo Plegable</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; margin-bottom: 8px; border-radius: 6px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material del Cuerpo</div><div style="font-weight: bold;">Bronce Niquelado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; margin-bottom: 8px; border-radius: 6px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Contacto Central</div><div style="font-weight: bold;">Oro</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; margin-bottom: 8px; border-radius: 6px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aislante Dieléctrico</div><div style="font-weight: bold;">Delrin</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; margin-bottom: 8px; border-radius: 6px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Cables Compatibles</div><div style="font-weight: bold;">RG-58/U, RG-142/U, LP-195, LP142, LMR-195, CNT-195</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; margin-bottom: 8px; border-radius: 6px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Herramientas Recomendadas</div><div style="font-weight: bold;">CCT-03</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; margin-bottom: 8px; border-radius: 6px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Herramienta de corte para cable coaxial</div><div style="font-weight: bold;">CCT-195</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; margin-bottom: 8px; border-radius: 6px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Herramienta para preparación del cable</div><div style="font-weight: bold;">CCT-240/195</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; margin-bottom: 8px; border-radius: 6px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Pinzas para plegar anillo de conector</div><div style="font-weight: bold;">Pinzas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para máxima durabilidad
Característica 2	Contacto central de oro para conductividad superior
Característica 3	Aislante dieléctrico Delrin de alta calidad
Característica 4	Compatible con cables coaxiales LP-195 y LMR-195
Característica 5	Diseño de anillo plegable para instalación segura
Característica 6	Impedancia 50 ohm estándar industrial