



Conector Mini UHF Macho / Compatibilidad RG-58/U y RG-142/U / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Plateado / Aislante Teflón / Ensamble Empuje de Casquillo

SKU: RFU-600 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$102.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector Mini UHF macho diseñado para aplicaciones profesionales de radiofrecuencia que requieren conexiones confiables y de baja pérdida. Compatible con cables coaxiales RG-58/U y RG-142/U, este conector utiliza un cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia superior a la corrosión y desgaste mecánico. El contacto central plateado garantiza conductividad eléctrica óptima, minimizando atenuación de señal. Su aislante dieléctrico de teflón ofrece excelente estabilidad dieléctrica y resistencia térmica. El sistema de ensamble por empuje de casquillo facilita instalaciones rápidas sin herramientas especializadas, reduciendo tiempos de despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conector: Mini UHF macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cables compatibles: RG-58/U, RG-142/U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de ensamble: Empuje de casquillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del contacto central: Plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conectividad optimizada para señales de radiofrecuencia con conductividad eléctrica superior gracias al contacto central plateado. Aislante de teflón que minimiza pérdidas dieléctricas y mantiene estabilidad en condiciones variables de temperatura y humedad.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 4px 0;'>• Contacto central: Plateado<li style='padding: 4px 0;'>• Aislante: Teflón</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conector Mini UHF macho RFU600 para cables RG-58/U y RG-142/U con ensamble por empuje de casquillo.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para máxima durabilidad en entornos profesionales
Característica 2	Contacto central plateado para conductividad eléctrica óptima
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón con alta resistencia térmica y dieléctrica
Característica 4	Ensamble por empuje de casquillo para instalación rápida y segura
Característica 5	Compatibilidad dual con cables RG-58/U y RG-142/U
Característica 6	Diseño robusto para aplicaciones críticas de radiofrecuencia