



Conector Multi Posición / Nylon 3/4 in / Liquidtight Polytuff / UL 94V-2 / CSA UL50 Tipo 4X, 12, 13 / -34°C a +107°C (-29.2°F a +224.6°F)

SKU: HUB-PS0759-NGY Marca: HUBBELL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$251.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector multi posición diseñado para instalaciones de tubería Liquidtight Polytuff en entornos industriales y comerciales exigentes. Fabricado en nylon de alta resistencia que soporta exposición a químicos, humedad y condiciones ambientales severas sin degradación. Su mecanismo de orientación ajustable permite el montaje en configuraciones angulares o de acceso limitado, eliminando la necesidad de accesorios adicionales de transición. Cumple con estándares de inflamabilidad UL 94V-2 y certificaciones CSA UL50 Tipo 4X, 12 y 13 para aplicaciones donde la integridad del sello y la protección contra ingreso de contaminantes son críticas. Operativo en rango térmico de -34°C a +107°C, compatible con conduits flexibles de 3/4 pulgada en sistemas eléctricos de distribución, control y automatización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector multi posición para máxima versatilidad de instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Nylon resistente a ambientes extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Gris<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Conector para tubería Liquidtight Polytuff<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Inflamabilidad: UL 94V-2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de funcionamiento: -34°C a +107°C (-30°F a +225°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificación: CSA UL50 Tipo 4X, 12 y 13</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inflamabilidad: UL 94V-2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -34°C a +107°C (-30°F a +225°F)<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: CSA UL50 Tipo 4X, 12 y 13</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Nylon<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño: 3/4 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Gris<li style='padding: 6px 0;'>Tipo: Conector multi posición</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Conector multi posición de nylon 3/4' para tubería Liquidtight Polytuff</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Orientación ajustable para instalaciones en espacios reducidos
Característica 2	Nylon resistente a corrosión química y ambientes industriales severos
Característica 3	Certificación UL50 Tipo 4X, 12 y 13 para protección contra polvo y agua
Característica 4	Rango térmico extendido de -34°C a +107°C para operación en climas extremos
Característica 5	Inflamabilidad UL 94V-2 para instalaciones con requerimientos de seguridad eléctrica
Característica 6	Compatibilidad con tubería Liquidtight para sellado hermético en conduits flexibles