



Conector de Conduit / 1/2" / Hermético a Líquidos, Polvo y Aceite / Zinc Fundido / cULus / NEMA 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

SKU: HUB-WH1 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$163.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los conectores de conduit WH Series están diseñados para proporcionar terminación estanca a líquidos, aceites y polvo en aplicaciones eléctricas industriales. Fabricados en zinc fundido, ofrecen durabilidad superior en entornos corrosivos y exigentes. La garganta aislada protege la integridad de los conductores eléctricos, mientras que el anillo de sellado con diseño cautivo garantiza alta estanqueidad sin riesgo de pérdida de componentes durante instalación o mantenimiento. Certificados cULus para seguridad en ubicaciones peligrosas según artículos NEC 501.10(b), 502.10, 503.10 y 505-15. Compatible con estándares NEMA 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 y 13 para versatilidad en múltiples condiciones ambientales.

Construcción en zinc fundido para mayor durabilidad

Anillo de sellado con diseño cautivo de alta estanqueidad

Garganta aislada que protege conductores eléctricos

Tuerca de bloqueo sobredimensionada

Certificación cULus para seguridad en entornos peligrosos

Compatible con estándares NEMA 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 y 13

Cumplimiento NEC 501.10(b), 502.10, 503.10 y 505-15

Desempeño

Hermético a líquidos, aceites y polvo

Estándares NEMA: 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Certificación: cULus

NEC: 501.10(b), 502.10, 503.10, 505-15

Físicas / Eléctricas

Material: Zinc fundido

Diámetro: 1/2"

Tipo: Conector de conduit para intemperie

Diseño: Anillo de sellado cautivo, garganta aislada

Contenido del Paquete

Incluido: Conector de conduit WH Series 1/2"

Componentes: Tuerca de bloqueo sobredimensionada, anillo de sellado cautivo integrado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación estanca para entornos exigentes industriales
Característica 2	Tuerca de bloqueo sobredimensionada para fijación segura
Característica 3	Garganta aislada que protege integridad de conductores
Característica 4	Anillo de sellado cautivo que evita pérdida de componentes
Característica 5	Certificación cULus para ubicaciones peligrosas NEC 501/502/503/505
Característica 6	Construcción en zinc fundido para durabilidad en corrosión