



Conector N Macho / Anillo Plegable / Bronce Plateado / Contacto Oro / Teflón / LP-600 LMR-600 CNT-600

SKU: RFN-1006-2L2 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$404.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector N macho con anillo plegable diseñado para instalaciones profesionales en infraestructuras de RF y telecomunicaciones. Su construcción con cuerpo de bronce plateado y contacto central de oro garantiza durabilidad mecánica y excelente conductividad eléctrica, mientras que el aislante dieléctrico de teflón proporciona alta resistencia a condiciones ambientales exigentes. El sistema de anillo plegable permite un ensamble rápido y firme sobre cables coaxiales de serie 600, asegurando conexiones estables en aplicaciones de alta frecuencia sin requerir soldadura.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: N machoEspecial para cable: LP-600, Andrew CNT-600, LMR-600Modo de ensamble: Anillo plegableCuerpo: Bronce plateadoContacto central: OroAislante dieléctrico: TeflónCompatible con cables: 7977A, LMR-600, CNT-600Herramientas recomendadas: CCT-03 (corte), CST-600 (preparación de cable), CT-600 (pinzas para plegar anillo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Contacto central de oro para mejor conductividadAislante dieléctrico de teflón para alta resistenciaDiseño profesional para conexiones seguras y estables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Cuerpo de bronce plateado para mayor durabilidadModo de ensamble: Anillo plegableTipo de conector: N macho</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Herramientas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Cables compatibles: LP-600, LMR-600, CNT-600, 7977AHerramienta de corte: CCT-03Herramienta preparación cable: CST-600Pinzas plegar anillo: CT-600</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para instalación rápida sin soldadura
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado para máxima durabilidad mecánica
Característica 3	Contacto central de oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 4	Aislante de teflón para alta resistencia dieléctrica
Característica 5	Compatible con cables LP-600, LMR-600, CNT-600 y 7977A
Característica 6	Diseño de anillo plegable para conexiones seguras y estables