



Conector N Macho / Anillo plegable / LMR-400, 9913, CNT-400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113, 8214 / Cuerpo bronce plateado / Contacto oro

SKU: RFN-1006-3I Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$180.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este conector N macho de anillo plegable está diseñado para instalaciones profesionales de telecomunicaciones y redes de RF que requieren conexiones coaxiales confiables y de baja pérdida. Su versatilidad de compatibilidad permite utilizarlo con una amplia gama de cables coaxiales estándar de la industria, incluyendo LMR-400, 9913, CNT-400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113, 8214 y 7810A. La construcción con cuerpo de bronce plateado y contacto central de oro de alta pureza garantiza excelente conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión en entornos exigentes. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad dieléctrica superior para aplicaciones de alta frecuencia, mientras que el mecanismo de anillo plegable asegura una terminación firme y duradera del cable.

Características principales

- Conector N macho compatible con múltiples cables coaxiales profesionales
- Diseñado para cables LMR-400, 9913, 7810A, 8214, CNT-400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113
- Cuerpo de bronce plateado para máxima conductividad eléctrica y durabilidad
- Contacto central chapado en oro de alta pureza para óptima transferencia de señal
- Aislante dieléctrico de teflón con excelente rendimiento en alta frecuencia
- Tipo de ensamble por anillo plegable para conexión mecánicamente segura

Especificaciones técnicas

Material del cuerpo	Bronce plateado
Tipo de conector	N macho
Compatibilidad de cables	LMR-400, 9913, 7810A, 8214, CNT-400, RG8/U-SYS, RFLASH-1113
Modo de ensamble	Anillo plegable (crimp ring)
Material del cuerpo	Bronce plateado
Contacto central	Oro de alta pureza
Aislante	Teflón (PTFE)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con múltiples cables coaxiales de uso profesional
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado para máxima conductividad eléctrica
Característica 3	Contacto central chapado en oro de alta pureza
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón de excelente rendimiento
Característica 5	Ensamble por anillo plegable para conexión mecánicamente segura
Característica 6	Diseñado para aplicaciones de RF de alta frecuencia