



Conector N Macho / 50 Ω / 0-12 GHz / Para cable FSJ4-50B 1/2' (0.5 m / 1.64 ft)

SKU: F4PNMV2-HC Marca: ANDREW / COMMScope Categoría: Heliax

\$745.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector coaxial tipo N macho diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de telecomunicaciones y redes RF. Compatible exclusivamente con cable FSJ4-50B de 1/2' (0.5 m / 1.64 ft), ofrece ensamble mediante cojinete expandible que garantiza estabilidad mecánica superior durante la instalación y operación continua. La combinación de cuerpo plateado con contacto central de oro y aislante dieléctrico de teflón asegura desempeño eléctrico consistente en entornos exigentes.

Características principales

- Conexión segura con ensamble de cojinete expandible
- Contacto central de oro para conductividad óptima
- Aislante dieléctrico de teflón para máxima protección
- Cuerpo recto plateado para durabilidad mecánica
- Baja pérdida de inserción de 0.05 dB
- Blindaje efectivo de -110 dB contra interferencias

Especificaciones técnicas

Generales	Tipo:	N macho	Estilo del cuerpo:	Recto	Marca línea:	HELIAX®
Montaje:	Recto	Proveedor:	CommScope®	Cable compatible:	FSJ4-50B (1/2' / 0.5 m / 1.64 ft)	
Eléctricas	Impedancia del conector:	50 Ω	Banda de frecuencia:	0 - 12,000 MHz (12 GHz)		
	Impedancia del cable:	50 Ω	IMD tercer orden:	-120 dBm @ 910 MHz		
	Tensión prueba DC:	2,000 V	Pérdida de inserción:	0.05 dB	Efectividad de blindaje:	-110 dB
Materiales y construcción	Cuerpo:	Plateado	Contacto central:	Oro	Aislante dieléctrico:	Teflón
	Método de ensamble:	Cojinete expandible				

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura con ensamble de cojinete expandible
Característica 2	Contacto central de oro para conductividad óptima
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para máxima protección
Característica 4	Cuerpo recto plateado para durabilidad mecánica
Característica 5	Baja pérdida de inserción de 0.05 dB
Característica 6	Blindaje efectivo de -110 dB contra interferencias