



Conector Coaxial N Macho / Plegable / Pin Cautivo / VSWR 1.3 hasta 6 GHz / Para RG8X, LMR240

SKU: EZ-240-NM-HX Marca: Times Microwave Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$337.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector coaxial tipo N macho de la serie EZ, diseñado para instalación plegable sin requerir soldadura gracias a su pin cautivo. Fabricado en latón C3604 con dieléctrico de teflón certificado MIL-P-19468, ofrece impedancia de 50 Ω y VSWR máximo de 1.3 en el rango de 0 a 6 GHz. Su mecanismo de ensamble plegable reduce el tiempo de instalación y minimiza errores de centrado del contacto central, asegurando rendimiento RF consistente en aplicaciones de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de RF profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: N macho<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad de cable: RG-8/X, Belden 9258, Times LMR240<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo de ensamble: Plegable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo: Latón C3604 resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto central: Bronce (pin cautivo, no soldable)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislante dieléctrico: Teflón MIL-P-19468<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 50 Ω<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>VSWR máximo: 1.3 (0 - 6 GHz)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Impedancia: 50 Ω<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>VSWR máximo: 1.3<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango de frecuencia: 0 - 6 GHz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Mecánica</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cuerpo: Latón C3604 anticorrosión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Contacto central: Bronce (pin cautivo)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aislante: Teflón MIL-P-19468<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Modo de ensamble: Plegable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 conector N macho plegable EZ240NMHX</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plegable sin herramientas de soldadura
Característica 2	Pin cautivo que elimina errores de centrado
Característica 3	Cuerpo de latón C3604 con alta resistencia a corrosión
Característica 4	Dieléctrico de teflón MIL-P-19468 para estabilidad dieléctrica
Característica 5	VSWR máximo 1.3 garantizado de 0 a 6 GHz
Característica 6	Compatibilidad verificada con RG8X, LMR240 y Belden 9258