



Conector Coaxial N Macho / Plegable / Pin Cautivo / VSWR 1.3 hasta 6 GHz / Para RG8X, LMR240

SKU: EZ-240-NM-HX Marca: Times Microwave Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$338.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector coaxial tipo N macho de la serie EZ, diseñado para instalación plegable sin requerir soldadura gracias a su pin cautivo. Fabricado en latón C3604 con dieléctrico de teflón certificado MIL-P-19468, ofrece impedancia de 50 Ω y VSWR máximo de 1.3 en el rango de 0 a 6 GHz. Su mecanismo de ensamble plegable reduce el tiempo de instalación y minimiza errores de centrado del contacto central, asegurando rendimiento RF consistente en aplicaciones de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de RF profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de conector: N macho<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad de cable: RG-8/X, Belden 9258, Times LMR240<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Modo de ensamble: Plegable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cuerpo: Latón C3604 resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Contacto central: Bronce (pin cautivo, no soldable)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aislante dieléctrico: Teflón MIL-P-19468<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Impedancia: 50 Ω<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>VSWR máximo: 1.3 (0 - 6 GHz)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Impedancia: 50 Ω<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>VSWR máximo: 1.3<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Rango de frecuencia: 0 - 6 GHz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales y Mecánica</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Cuerpo: Latón C3604 anticorrosión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Contacto central: Bronce (pin cautivo)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Aislante: Teflón MIL-P-19468<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Modo de ensamble: Plegable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>1 conector N macho plegable EZ240NMHX</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plegable sin herramientas de soldadura
Característica 2	Pin cautivo que elimina errores de centrado
Característica 3	Cuerpo de latón C3604 con alta resistencia a corrosión
Característica 4	Dieléctrico de teflón MIL-P-19468 para estabilidad dieléctrica
Característica 5	VSWR máximo 1.3 garantizado de 0 a 6 GHz
Característica 6	Compatibilidad verificada con RG8X, LMR240 y Belden 9258