



Conector NMEA 2000 / 4 Vías / Redes Micro-C / Baja Pérdida de Señal / Hasta 4 Dispositivos

SKU: 000-12612-001 Marca: SIMRAD Categoría: Cables y Accesorios de Navegación

\$1,650.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de 4 vías para redes NMEA 2000 que permite la interconexión de hasta cuatro dispositivos compatibles con interfaz Micro-C. Diseñado para mantener una baja pérdida de señal, este componente asegura la integridad de la comunicación de datos en sistemas de navegación y monitoreo marino. Su compatibilidad con el estándar NMEA 2000 lo hace apto para integrarse en arquitecturas de red náutica existentes, facilitando la expansión de la infraestructura sin comprometer el rendimiento de la transmisión. La construcción robusta responde a las exigencias de entornos marinos, donde la confiabilidad de la conectividad es crítica para operaciones seguras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector de 4 vías para redes NMEA 2000<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con dispositivos Micro-C y estándar NMEA 2000<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Baja pérdida de señal para comunicación eficiente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Permite conexión simultánea de hasta 4 dispositivos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño profesional para instalaciones náuticas especializadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ideal para sistemas de navegación y monitoreo marino</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conector: 4 vías
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Pérdida de señal: Baja
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad: Hasta 4 dispositivos Micro-C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con: Redes NMEA 2000
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dispositivos soportados: Micro-C
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Redes náuticas, sistemas de navegación y monitoreo marino</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector NMEA 2000 de 4 vías</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión simultánea de 4 dispositivos en red náutica
Característica 2	Baja pérdida de señal para comunicación confiable
Característica 3	Compatible con estándar NMEA 2000 y dispositivos Micro-C
Característica 4	Diseño robusto para entornos marinos exigentes
Característica 5	Expansión de red sin degradación de señal
Característica 6	Integración directa con sistemas de navegación y monitoreo