



Conector Conduit Cédula 40 / PVC 1 1/2" / Unión Cementar con Sello Hermético / UL 651 / NMX-E-031 / Uso Subterráneo y en Concreto

SKU: ATC40-CON-112 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$126.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector para tubería conduit cédula 40 de 1 1/2 pulgadas fabricado en PVC sin plastificante, diseñado para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y domésticas. El sistema de unión por cementado con sello hermético asegura la integridad del sistema ante condiciones de humedad, mientras que su rigidez dieléctrica proporciona aislamiento eléctrico seguro. La integración de casquillo termoformado facilita la instalación en campo sin requerir componentes adicionales. Apto para uso en sistemas subterráneos, expuestos a la intemperie o ahogados en concreto, cumpliendo con los estándares UL 651 y NMX-E-031 clasificación 12454.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: PVC sin plastificante, clasificación 12454 según NMX-E-031<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro nominal: 1 1/2 pulgadas, cédula 40<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de unión: cementar con sello hermético integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Casquillo termoformado integrado para conexión directa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico seguro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normas: UL 651, NMX-E-031<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: instalaciones subterráneas, expuestas o ahogadas en concreto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: PVC sin plastificante</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Clasificación celda: 12454 (NMX-E-031)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rigidez dieléctrica: Aislamiento eléctrico seguro</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sello hermético: Unión cementar con protección contra humedad</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro: 1 1/2 pulgadas</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sistema de unión: Cementar con casquillo termoformado integrado</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma NMX: NMX-E-031</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalaciones eléctricas subterráneas</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistemas ahogados en concreto</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conduit directamente enterrado</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Centros comerciales y naves industriales</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalaciones domésticas y comerciales</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple normas UL 651 y NMX-E-031 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 2	Casquillo termoformado integrado que agiliza la conexión en campo
Característica 3	Sello hermético con cementar que evita ingreso de humedad y contaminantes
Característica 4	Rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento eléctrico confiable
Característica 5	Resistencia mecánica para instalaciones ahogadas en concreto o enterradas
Característica 6	PVC sin plastificante con clasificación 12454 para mayor durabilidad