



Conector Conduit Cédula 40 / 1 1/4" (32 mm) / Unión Cementar Hermética / PVC Sin Plastificante / UL 651 / NMX-E-031 / 60°C / Subterráneo o Expuesto

SKU: ATC40-CON-114 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$88.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conector para tubería conduit cédula 40 de 1 1/4" (32 mm), fabricado en PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñado para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y domésticas. El sistema de unión por cementado genera un sello hermético que impide la infiltración de humedad, polvo y agentes externos. Su material proporciona alta rigidez dieléctrica, asegurando la integridad del aislamiento eléctrico. Apto para uso en sistemas subterráneos directamente enterrados, ahogados en concreto o expuestos a la intemperie, con temperatura de operación máxima de 60°C. Cumple con la norma UL 651 para aplicaciones en entornos de severidad eléctrica y ambiental.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseñado para conducción de cables eléctricos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resistente a condiciones extremas y ambientes industriales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cumple norma UL 651 y NMX-E-031<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sistema de unión cementar con sello hermético<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material PVC sin plastificante, alta rigidez dieléctrica<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Temperatura de operación hasta 60°C<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Uso subterráneo, ahogado en concreto o expuesto</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura operación: hasta 60°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rigidez dieléctrica: alta<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia: condiciones extremas e industriales<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sello: hermético por unión cementar<li style="padding: 6px 0;">Celda clasificación: 12454 (NMX-E-031)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: PVC sin plastificante<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro nominal: 1 1/4" (32 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo: Conduit cédula 40<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Normas: UL 651, NMX-E-031<li style="padding: 6px 0;">Aplicaciones: subterráneo, concreto, expuesto</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conector para conduit cédula 40<li style="padding: 6px 0;">1 1/4" (32 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión cementar con sello hermético que previene ingreso de humedad y contaminantes
Característica 2	PVC sin plastificante con alta rigidez dieléctrica para protección eléctrica superior
Característica 3	Cumplimiento normativo UL 651 y NMX-E-031 para instalaciones reguladas
Característica 4	Operación continua hasta 60°C en condiciones de carga eléctrica exigente
Característica 5	Compatible con instalaciones subterráneas, en concreto y exposición a intemperie
Característica 6	Celda de clasificación 12454 según norma mexicana para aplicaciones industriales