



Conector Conduit Cédula 40 / PVC 1" / UL 651 / Hermético / Subterráneo y Exterior

SKU: ATC40-CON-1 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$53.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector para conduit cédula 40 de 1 pulgada fabricado en PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la norma NMX-E-031. Diseñado para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones subterráneas, ahogadas en concreto, enterradas directamente o expuestas a la intemperie. Cumple con la norma UL 651 para seguridad eléctrica, ofreciendo alta rigidez dieléctrica que garantiza un aislamiento eléctrico confiable. La unión se realiza mediante cementado que proporciona resistencia mecánica y sellado hermético, complementada por interconexión con casquillo termoformado y cople de PVC para integración completa del sistema conduit.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC sin plastificante, celda 12454<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Norma: UL 651 para seguridad eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 1" (conduit cédula 40)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Unión: Cementado con resistencia y sellado hermético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interconexión: Casquillo termoformado y cople de PVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Subterráneo, concreto, enterrado, exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma de seguridad: UL 651<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Celda de clasificación: 12454 (NMX-E-031)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rigidez dieléctrica: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sellado: Hermético por cementado<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia mecánica: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conduit: Cédula 40<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método de unión: Cementado<li style='padding: 6px 0;'>Interconexión: Casquillo termoformado + cople PVC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector para conduit cédula 40 de 1"<li style='padding: 6px 0;'>Especificaciones técnicas del fabricante</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Celda 12454 sin plastificante para máxima durabilidad
Característica 2	Cumplimiento UL 651 para instalaciones eléctricas seguras
Característica 3	Unión cementable con sellado hermético garantizado
Característica 4	Diseño dual para uso subterráneo y exposición a intemperie
Característica 5	Interconexión por casquillo termoformado y cople PVC
Característica 6	Alta rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico superior