



Conector de Tierra Física / Paneles Solares / Riel 5 mm y 8 mm / Instalación Residencial y Comercial

SKU: EPLELN220 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$26.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector especializado para la conexión a tierra física de montajes de paneles solares. Diseñado para integrarse con rieles de montaje de 5 mm y 8 mm, este componente garantiza una conexión a tierra segura y confiable en instalaciones fotovoltaicas. Fabricado con materiales conductores de alta pureza, ofrece durabilidad superior en condiciones de exposición ambiental continua. Su diseño universal permite su implementación tanto en proyectos residenciales como comerciales, reduciendo la complejidad de instalación y minimizando los requisitos de herramientas especializadas. El conector asegura la protección contra descargas eléctricas y potenciales diferenciales, cumpliendo con estándares de seguridad eléctrica para sistemas de generación solar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector especializado para instalación de paneles solares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con rieles de montaje 5 mm y 8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión a tierra física segura y confiable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Materiales conductores de alta pureza y durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Físicas y Mecánicas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Conexión a tierra física segura<li style='padding: 6px 0;'>• Materiales conductores de alta pureza<li style='padding: 6px 0;'>• Alta durabilidad en exposición ambiental</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Compatible con riel de montaje 5 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Compatible con riel de montaje 8 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño universal para múltiples aplicaciones</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Instalación rápida<li style='padding: 6px 0;'>• Herramientas mínimas requeridas<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicaciones residenciales y comerciales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a tierra segura para estructuras fotovoltaicas
Característica 2	Compatible con rieles de montaje 5 mm y 8 mm
Característica 3	Materiales conductores de alta pureza y durabilidad
Característica 4	Instalación rápida con herramientas mínimas requeridas
Característica 5	Diseño universal para aplicaciones residenciales y comerciales
Característica 6	Protección contra descargas eléctricas en sistemas solares