



Conector para Manguera LED / Perforación 10.5 mm / Cable 220-260 mm / Ancho 53 mm

SKU: 390992 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$687.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este conector especializado para manguera LED está diseñado específicamente para integrarse con sistemas de iluminación de barreras FAAC, permitiendo una conexión confiable en entornos de control de acceso vehicular. Su construcción robusta garantiza resistencia prolongada frente a condiciones climáticas adversas, mientras que su optimización para bajo consumo energético contribuye a la eficiencia operativa de las instalaciones. El diseño compacto con perforación de 10.5 mm facilita su montaje en equipos existentes sin requerir modificaciones estructurales significativas. La compatibilidad total con la línea de barreras FAAC asegura un desempeño consistente y una integración sin complicaciones en sistemas de seguridad vehicular ya desplegados.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Conector especial para iluminación de barreras FAACCompatibilidad total con sistemas de barrera FAACFácil instalación en equipos existentesAlta resistencia a condiciones climáticas adversasOptimizado para bajo consumo energéticoDiseño compacto con perforación de 10.5 mm<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Ancho: 53 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>~220 mm a ~260 mm según modelo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Diámetro de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10.5 mm</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Sistemas de barrera rectangular de iluminaciónSistemas de iluminación de barreras de acceso controladoInstalaciones de seguridad vehicularSistemas de control de acceso<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Contenido del Kit</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;*><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Posición 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 ud - Conector para manguera LED</div></div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Posición 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 ud</div></div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Posición 3</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 ud</div></div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Posición 4</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 ud</div></div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Posición 5</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 ud</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con sistemas de barrera FAAC
Característica 2	Instalación sencilla en equipos existentes
Característica 3	Resistencia superior a condiciones climáticas adversas
Característica 4	Optimización de bajo consumo energético
Característica 5	Diseño compacto con perforación precisa de 10.5 mm
Característica 6	Aplicación en sistemas de control de acceso vehicular