



Conector Blindado para Patch Panel / Cat6A / 22-26 AWG / 19-inch Rack / -10 a 60 °C / 14 a 140 °F

SKU: Z6A-SP Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$228.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector blindado diseñado para integración en patch panels de alta densidad de la línea Z-MAX, optimizado para instalaciones profesionales en centros de datos y redes empresariales. Su construcción en acero laminado en frío de 18 gauge garantiza durabilidad mecánica superior, mientras que el blindaje integral protege la integridad de la señal contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. Compatible con cables de 22 a 26 AWG en configuraciones sólidas y multifilares, facilita terminaciones versátiles sin requerir componentes adicionales. La arquitectura de 48 puertos en unidad de rack 1U maximiza la utilización del espacio en equipamiento de 19 pulgadas (482.6 mm).

Características Principales

- Blindaje integral para protección contra interferencias EMI/RFI
- Compatibilidad exclusiva con patch panel línea Z-MAX
- Soporta cable sólido y multifilar 26 AWG sin adaptadores
- Construcción en acero laminado en frío 18 gauge
- Densidad de 48 puertos en 1U para máxima eficiencia de rack
- Cumplimiento de estándares ANSI/TIA e ISO/IEC internacionales

Especificaciones Técnicas

Eléctricas y de Cableado

Rango de cable: 22-26 AWG

Tipo de cable: Sólido y multifilar

Categoría: Cat6A

Blindaje: Integral (conector blindado)

Mecánicas y Ambientales

Temperatura operativa: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)

Material: Acero laminado en frío 18 gauge

Material adicional: Plástico retardante de llama

Dimensiones: 109.2 mm x 482.6 mm x 44.2 mm

Montaje y Compatibilidad

Montaje: 19-inch rack (482.6 mm)

Densidad: 48 puertos en 1U

Compatibilidad: Patch panel Z-MAX

Estándares y Certificaciones

ANSI/TIA-568-C.2

ISO/IEC 11801 Ed. 2.2

IEC 60603-7

IEC 60603-7-51

IEEE 802.3an

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integral para protección contra interferencias EMI/RFI
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con patch panel línea Z-MAX
Característica 3	Soporta cable sólido y multifilar 26 AWG sin adaptadores
Característica 4	Construcción en acero laminado en frío 18 gauge
Característica 5	Densidad de 48 puertos en 1U para máxima eficiencia de rack
Característica 6	Cumplimiento de estándares ANSI/TIA e ISO/IEC internacionales