



Conector para Patch Panel / UTP / Cat6 / 22-26 AWG / Terminación 60 seg / Alta Densidad

SKU: Z6-P Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$166.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector UTP Categoría 6 diseñado para integrarse en sistemas de cableado estructurado de alta densidad. Su construcción en aleación de zinc fundido asegura durabilidad mecánica superior y rendimiento eléctrico óptimo en entornos exigentes. Permite terminaciones rápidas en aproximadamente 60 segundos incluyendo preparación, reduciendo significativamente los tiempos de instalación. Soporta tanto cable sólido como multifilar en rangos de 22 a 26 AWG, ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones de red. El diseño compacto maximiza la densidad de puertos en centros de datos, salas de telecomunicaciones y instalaciones empresariales.

Características Principales

- Terminación rápida en 60 segundos incluyendo preparación
- Soporta cable sólido 22-26 AWG (0.64 - 0.51 mm)
- Compatible con cables multifilar 26 AWG (0.48 mm)
- Construcción robusta en aleación de zinc fundido
- Diseño compacto optimizado para alta densidad de puertos
- Compatible con patch panel Z-MAX
- Terminación conforme estándares T568A/B
- Retención segura mediante clip de seguimiento

Aplicaciones

- Redes de datos de alta densidad
- Centros de datos y salas de telecomunicaciones
- Oficinas empresariales y comerciales
- Instalaciones que requieren rendimiento Categoría 6
- Sistemas de cableado estructurado

Especificaciones Técnicas

Tipo	Conector UTP
Categoría / Clase	Categoría 6
Conductores	4 pares trenzados
Diámetro máximo	1.48 mm sobre aislamiento
Rango AWG cable sólido	22-26 AWG (0.64 - 0.51 mm)
Rango AWG cable multifilar	26 AWG (0.48 mm)
Tiempo de terminación	60 segundos (incluye preparación)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación completa en solo 60 segundos
Característica 2	Soporta cable sólido y multifilar 22-26 AWG
Característica 3	Construcción robusta en aleación de zinc fundido
Característica 4	Diseño compacto para máxima densidad de puertos
Característica 5	Compatible con estándares de terminación T568A/B
Característica 6	Retención segura con clip de seguimiento