



Conector UTP / Cat6A / Terminación T568A/B / Conductor 22-26 AWG / Diseño Compacto Apilable / 1.48mm Máx. Sobre Aislamiento

SKU: Z6A-PB Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$238.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Conector UTP de alto rendimiento diseñado para infraestructuras de red de alta densidad en centros de datos y entornos empresariales. Compatible con la plataforma Z-MAX, permite terminación dual T568A/B según estándares de cableado estructurado. Su construcción robusta soporta cables sólidos de 22 a 26 AWG y cables multifilares de 26 AWG, adaptándose a diversas topologías de instalación. El diseño compacto y apilable maximiza la cantidad de puertos por unidad de rack, mientras que el sistema de gestión integrada con ranuras en T mantiene el orden del cableado en configuraciones de alta densidad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.15em;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Terminación compatible con estándares T568A y T568BSoporta cable sólido 22-26 AWG (0.64 - 0.51 mm) y multifilar 26 AWG (0.48 mm)Montaje frontal o trasero en patch panels para flexibilidad de instalaciónSistema de identificación de puertos con lupa integradaGestión de cables con ranuras en T para organización del cableadoDiseño compacto y apilable optimizado para alta densidad de puertos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.15em;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.82em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px;'>Tipo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Conector UTP</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.82em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px;'>Categoría / Clase</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.82em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px;'>Terminación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>T568A / T568B</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.82em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px;'>Cable Sólido</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>22 - 26 AWG (0.64 - 0.51 mm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.82em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px;'>Cable Multifilar</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>26 AWG (0.48 mm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.82em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px;'>Diámetro de Conductor Máx.</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>0.60 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.82em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px;'>Diámetro Sobre Aislamiento Máx.</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>1.48 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.82em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Negro</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.82em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px;'>Montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Frontal o trasero en panel</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.82em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Patch panels Z-MAX</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.82em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.4px; opacity: 0.75; margin-bottom: 6px;'>Formato</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.95em;'>Bulk (sin empaque individual)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación dual T568A/B sin herramientas adicionales
Característica 2	Soporta conductores sólidos y multifilares en un solo conector
Característica 3	Montaje frontal o trasero flexible en patch panels
Característica 4	Sistema de identificación de puertos con lupa integrada
Característica 5	Gestión de cables con ranuras en T para organización
Característica 6	Construcción apilable para máxima densidad de puertos