



Conector para Piso Falso / Sección Cilíndrica / Solera Cobre Estañado 1 x 1/4 pulgadas / Tornillería Acero Inoxidable / Reutilizable / Resistente Intemperie

SKU: TG-CPFCI Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$524.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector diseñado para sistemas de puesta a tierra en infraestructuras con piso falso, con sección cilíndrica que permite su instalación directa en pedestales. Fabricado con solera de cobre estañado de 1 x 1/4 pulgadas y tornillería de acero inoxidable, garantiza alta conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Su diseño incorpora redondos orientables que se adaptan a la dirección del cable sin requerir movimiento del conector, facilitando el cruce de dos conductores sin intervención de corte. La estructura con herraje de acero galvanizado y su capacidad de reutilización completa sin dañar el piso falso lo convierten en una solución durable para mantenimiento y expansiones de sistemas de tierra física en centros de datos, salas de equipos y entornos de telecomunicaciones.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sección cilíndrica para pedestalSolera de cobre estañado 1' x 1/4'Tornillería de acero inoxidableHerraje de acero galvanizadoAltamente conductivo100% reutilizable sin dañar estructuraResistente a intemperie y corrosiónNo requiere mano de obra especializadaRedondos giratorios en dirección del cableCruce de dos cables sin corte</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material conductor: Cobre estañadoDimensiones solera: 1' x 1/4'Tornillería: Acero inoxidableHerraje estructural: Acero galvanizadoForma: CilíndricaCompatibilidad: Pedestal cilíndricoConductividad: Alta eficiencia eléctrica</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector para piso falso sección cilíndricaTornillería de acero inoxidable incluida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en pedestal cilíndrico sin mano de obra especializada
Característica 2	Permite cruce de dos cables sin necesidad de corte
Característica 3	Redondos orientables que giran en dirección del cable
Característica 4	Conexión, revisión y mantenimiento simplificados de puesta a tierra
Característica 5	Herraje de acero galvanizado para mayor durabilidad estructural
Característica 6	Compatible con cables de sistema de tierra física en pisos falsos