



Conector para Piso Falso / Sección Cuadrada / Solera de Cobre Estañado 1" x 1/4" / Tornillería de Acero Inoxidable / Diseño Modular

SKU: TG-CPF-CUAD Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$529.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector diseñado para sistemas de puesta a tierra en instalaciones con piso falso, permitiendo la conexión, revisión y mantenimiento de conductores de tierra física sin necesidad de interrumpir la continuidad del sistema. La solera de cobre estañado garantiza alta conductividad eléctrica, mientras que la tornillería de acero inoxidable asegura resistencia a la corrosión en entornos de centro de datos, salas de servidores y equipos críticos. El diseño modular incorpora redondos ajustables que giran en la dirección del cable, eliminando la necesidad de reposicionar el conector durante la instalación o modificaciones posteriores. Permite el cruce de dos cables sin corte, preservando la integridad del sistema de puesta a tierra y reduciendo el tiempo de intervención técnica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector para piso falso de sección cuadrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Solera de cobre estañado de 1" x 1/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillería de acero inoxidable resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta conductividad eléctrica para conexiones seguras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Permite cruce de dos cables sin corte<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Redondos ajustables que giran con la dirección del cable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Solera: Cobre estañado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones solera: 1" x 1/4"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería: Acero inoxidable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionalidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sección: Cuadrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de cable: Cruce de dos cables sin corte<li style='padding: 6px 0;'>Redondos: Ajustables, giratorios con dirección del cable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pisos falsos técnicos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de tierra física<li style='padding: 6px 0;'>Centros de datos y salas de equipos críticos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión de cables sin corte para mantenimiento simplificado
Característica 2	Redondos orientables que giran con la dirección del cable
Característica 3	Alta conductividad eléctrica para puestas a tierra seguras
Característica 4	Instalación modular que facilita revisión y mantenimiento
Característica 5	Tornillería de acero inoxidable resistente a corrosión
Característica 6	Compatible con cables de sistema de tierra física