



Conector Conduit PVC Ligero / 1 1/2" (38 mm) / Termoformado Integrado / NMX-E-012-SCFI / Aislamiento Dieléctrico / Uso Eléctrico y Datos

SKU: ATUL-112-CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$22.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector para tubería conduit PVC ligero de 1 1/2" (38 mm), fabricado en compuesto de policloruro de vinilo sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la NMX-E-031. Diseñado para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales, incluyendo sistemas de voz y datos. La conexión se realiza mediante casquillo termoformado integrado al cuerpo del conector, eliminando la necesidad de accesorios de unión adicionales. Su alta rigidez dieléctrica proporciona aislamiento seguro para conductores energizados, mientras que su construcción ligera facilita la manipulación y montaje en obra. Apto para instalaciones embebidas en concreto conforme a la normativa NMX-E-012-SCFI vigente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Compuesto PVC sin plastificante, celda 12454<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativa: Cumple NMX-E-012-SCFI para conductos eléctricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Mecanismo de conexión: Casquillo termoformado integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Propiedad eléctrica: Alta rigidez dieléctrica para aislamiento seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, voz y datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso en concreto: Propio para instalaciones embebidas en concreto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entornos: Residencial, comercial e industrial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>Rigidez dieléctrica: Alta, para aislamiento seguro de conductores<li style='padding: 6px 0;'>Clasificación celda: 12454 según NMX-E-031<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de conduit: Ligero<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Eléctrico, voz, datos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>Diámetro nominal: 1 1/2" (38 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Mecanismo de unión: Casquillo termoformado integrado<li style='padding: 6px 0;'>Peso: Diseño ligero<li style='padding: 6px 0;'>Normativa y Aplicación:</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>Norma de fabricación: NMX-E-012-SCFI vigente<li style='padding: 6px 0;'>Norma de clasificación: NMX-E-031 (celda 12454)<li style='padding: 6px 0;'>Instalación en concreto: Aprobado<li style='padding: 6px 0;'>Entornos: Casa habitación, comercio, industria</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo termoformado integrado para conexión directa sin accesorios adicionales
Característica 2	Compuesto PVC sin plastificante celda 12454 para máxima durabilidad estructural
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento seguro de conductores energizados
Característica 4	Diseño ligero que facilita transporte e instalación en obra
Característica 5	Cumplimiento NMX-E-012-SCFI para conductos eléctricos en México
Característica 6	Compatible con instalaciones eléctricas, voz, datos y concreto incrustado