



Conector Conduit PVC Ligero / 1 1/4" (32 mm) / Autoextinguible / Norma NMX-E-031 / NMX-E-012-SCFI / Aislamiento Dieléctrico

SKU: ATUL-114-CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$31.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector para tubería conduit PVC ligero de 1 1/4" (32 mm), fabricado en compuesto de policloruro de vinilo sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñado específicamente para instalaciones eléctricas industriales y domésticas donde se requiere conducción segura de cables en aplicaciones de voz, datos y energía eléctrica. El conector incorpora cople PVC inyectado que permite unión rápida y hermética entre tramos de tubería, facilitando la canalización en obras donde el concreto cubrirá la instalación. Su alta rigidez dieléctrica garantiza aislamiento efectivo contra cortocircuitos, mientras que sus propiedades autoextinguibles contribuyen a la seguridad pasiva contra incendios en infraestructura eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Compuesto PVC sin plastificante, celda 12454<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 1 1/4" (32 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de unión: Cople PVC inyectado para conexión rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Propiedad dieléctrica: Alta rigidez, aislamiento contra cortocircuitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, voz y datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Condición de instalación: Compatible con concreto encamisado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normas: NMX-E-031, NMX-E-012-SCFI vigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rigidez dieléctrica: Alta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento: Seguro contra cortocircuitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación celda: 12454<li style='padding: 8px 0;'>Comportamiento al fuego: Autoextinguible</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1 1/4" (32 mm)<li style='padding: 8px 0;'>Tipo de conduit: Ligero<li style='padding: 8px 0;'>Mecanismo de unión: Cople PVC inyectado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-E-031 (vigente)<li style='padding: 8px 0;'>NMX-E-012-SCFI (vigente)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compuesto PVC sin plastificante celda 12454 para máxima durabilidad
Característica 2	Conexión rápida con cople PVC inyectado que agiliza instalación
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica que previene cortocircuitos en canalizaciones
Característica 4	Material autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 5	Cumple normas NMX-E-031 y NMX-E-012-SCFI vigentes para instalaciones eléctricas
Característica 6	Compatible con concreto encamisado en obras de construcción