



Conector para Tubería Conduit PVC Ligero / 2" (51 mm) / Autoextinguible / NMX-E-012-SCFI / Celda 12454 / Aislamiento Dieléctrico

SKU: ATUL2CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$33.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector para tubería conduit PVC ligero de 2" (51 mm), diseñado para la conducción segura de cables eléctricos y de datos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Fabricado en policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Presenta alta rigidez dieléctrica que garantiza excelente aislamiento eléctrico, y propiedades autoextinguibles que reducen riesgos de propagación de incendios. La unión se realiza mediante interconexión directa con casquillo termoformado integrado al cuerpo del conector, facilitando instalaciones en obra donde el concreto cubrirá la tubería. Cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente en su proceso de fabricación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: PVC sin plastificante, celda clasificación 12454<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 2" (51 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Conector para tubería conduit ligero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Unión: Casquillo termoformado integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Propiedad: Autoextinguible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento: Alta rigidez dieléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma de fabricación: NMX-E-012-SCFI vigente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma de material: NMX-E-031<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, voz y datos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta rigidez dieléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Excelente aislamiento eléctrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad autoextinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conducción segura de cables eléctricos y de datos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Celda de clasificación: 12454<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 2" (51 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unión: Casquillo termoformado integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-E-012-SCFI (fabricación)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-E-031 (material PVC)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción segura de cables eléctricos y de datos
Característica 2	PVC sin plastificante celda 12454 para alta durabilidad
Característica 3	Interconexión directa con casquillo termoformado integrado
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica para excelente aislamiento eléctrico
Característica 5	Autoextinguible para mayor seguridad en instalaciones
Característica 6	Cumple norma NMX-E-012-SCFI vigente en fabricación