



Conector para Tubería Conduit Ligero / PVC 3/4" (19 mm) / Autoextinguible / Norma NMX-E-012-SCFI / NMX-E-031 / Aislamiento Dieléctrico

SKU: ATUL-34-CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$5.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector para tubería conduit ligero de 3/4" (19 mm) fabricado en compuesto de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante con clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñado para interconexión directa mediante casquillo termoformado integrado, eliminando la necesidad de accesorios adicionales en la unión de tramos. Presenta alta rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento seguro de cables eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Su construcción ligera está optimizada para aplicaciones empotradas en concreto, mientras que su propiedad autoextinguible contribuye a la seguridad del cableado eléctrico. Cumple con las normas mexicanas NMX-E-012-SCFI y NMX-E-031 vigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Compuesto de PVC sin plastificante, clasificación 12454<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 3/4" (19 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de unión: Interconexión directa con casquillo termoformado integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Propiedad dieléctrica: Alta rigidez dieléctrica para aislamiento seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normas de cumplimiento: NMX-E-012-SCFI, NMX-E-031<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación principal: Instalaciones eléctricas empotradas en concreto<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Usos compatibles: Eléctricas, industriales, domésticas, voz y datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>Clasificación material: 12454</p><p style='margin: 5px 0;'>Rigidez dieléctrica: Alta</p><p style='margin: 5px 0;'>Propiedad ignífuga: Autoextinguible</p><p style='margin: 5px 0;'>Tipo de conduit: Ligero</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Construcción</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>Diámetro nominal: 3/4" (19 mm)</p><p style='margin: 5px 0;'>Material: PVC sin plastificante</p><p style='margin: 5px 0;'>Sistema de unión: Casquillo termoformado integrado</p><p style='margin: 5px 0;'>Diseño: Ligero para concreto</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa / Certificación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>Norma de fabricación: NMX-E-012-SCFI</p><p style='margin: 5px 0;'>Norma de material: NMX-E-031</p><p style='margin: 5px 0;'>Clasificación celda: 12454</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión directa con casquillo termoformado integrado sin accesorios adicionales
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica para protección segura de cables eléctricos
Característica 3	Diseño ligero optimizado para instalaciones empotradas en concreto
Característica 4	Compuesto PVC sin plastificante clasificación 12454 para mayor durabilidad
Característica 5	Cumplimiento dual de normas mexicanas NMX-E-012-SCFI y NMX-E-031
Característica 6	Propiedad autoextinguible que reduce riesgos de propagación de incendios