



Conector para Tubería Conduit Pesado / PVC / 1 1/2" (38 mm) / Aislante Eléctrico / Autoextinguible / NMX-E-012

SKU: ATUP-112-CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$25.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector para tubería conduit pesado fabricado en PVC sin plastificante, diseñado para la conducción segura de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas. Su naturaleza no conductora garantiza aislamiento efectivo en sistemas conectados a tierra, eliminando riesgos de cortocircuitos por contacto accidental. El material autoextinguible proporciona protección contra propagación de incendios, cumpliendo con los requerimientos de entornos críticos como hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. La alta resistencia mecánica del conduit pesado asegura durabilidad en condiciones de uso intensivo, mientras que su bajo peso facilita la manipulación e instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 1 1/2" (38 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Conduit pesado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Propiedad eléctrica: No conductor / Aislante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Propiedad térmica: Autoextinguible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normas: NMX-E-012, NMX-E-252<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia mecánica: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Durabilidad: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad en cableado: Elevada<li style='padding: 6px 0;'>Peso: Ligero</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductividad eléctrica: Nula (aislante)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comportamiento al fuego: Autoextinguible<li style='padding: 6px 0;'>Diámetro nominal: 1 1/2" (38 mm)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-E-012: Tubería de PVC sin plastificante para instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0;'>NMX-E-252: Especificaciones de la industria del plástico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante eléctrico para sistemas conectados a tierra
Característica 2	Apto para instalaciones aparentes y empotradas
Característica 3	Material autoextinguible que retarda propagación de fuego
Característica 4	Alta resistencia mecánica para entornos industriales
Característica 5	Compatible con cableado en hospitales y cuartos de cómputo
Característica 6	Cumple normas NMX-E-012 y NMX-E-252 de la industria del plástico