



Conector para Tubería Conduit Pesado / 1 1/4" (32 mm) / PVC Autoextinguible / Norma NMX-E-012 / Aplicaciones Hospitalarias e Industriales

SKU: ATUP-114-CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$23.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector para tubería conduit pesado de 1 1/4" (32 mm) fabricado en PVC rígido sin plastificante conforme a la norma NMX-E-012. Diseñado para la conducción segura de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas, con propiedades aislantes que impiden la conducción de electricidad, resultando esencial para sistemas con aislamiento a tierra. Su composición autoextinguible proporciona protección contra la propagación de incendios, mientras que su ligereza facilita el manejo y montaje en proyectos de infraestructura eléctrica. Aplicación recomendada en hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento y otros entornos que demandan máxima seguridad en el cableado y durabilidad estructural.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Fabricación bajo norma NMX-E-012 para calidad superiorRecomendado para sistemas aislados por seguridad eléctricaUso en hospitales e industrias, aplicaciones críticasAutoextinguible para máxima seguridad en cableadoApto para cableado aparente y oculto eficienteDiseño duradero para larga vida útil en instalacionesMaterial ligero que facilita instalaciónNo conduce electricidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Norma: NMX-E-012Norma complementaria: NMX-E-252Propiedad eléctrica: No conductor / AislanteComportamiento al fuego: AutoextinguibleTipo de instalación: Aparente y ocultaAplicaciones críticas: Hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Material: PVC sin plastificanteTipo de conduit: PesadoDiámetro nominal: 1 1/4" (32 mm)Peso: LigeroDurabilidad: Alta / Larga vida útil</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Conector para tubería PVC conduit pesado 1 1/4" (32 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento normativo NMX-E-012 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 2	Material aislante no conductor para sistemas con puesta a tierra
Característica 3	Autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios en cableado
Característica 4	Compatible con instalaciones aparentes y empotradas en entornos críticos
Característica 5	Diseño de alta durabilidad para minimizar mantenimiento en infraestructura
Característica 6	Ligero que facilita manejo e instalación en proyectos de gran escala