



Conector para Tubería PVC Conduit / Tipo Pesado / 1" (25 mm) / Autoextinguible / NMX-E-012

SKU: ATUP-100-CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$17.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector para tubería PVC conduit tipo pesado de 1" (25 mm), fabricado bajo la norma NMX-E-012 para tubería de PVC sin plastificante en instalaciones eléctricas. Material autoextinguible que no conduce electricidad, diseñado para sistemas aislados a tierra en entornos que demandan máxima seguridad como hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. Compatible con cableado eléctrico aparente y oculto, ofrece durabilidad estructural con peso reducido para facilitar la instalación y minimizar la carga sobre soportes.

Características Generales

- Certificación NMX-E-012 (Industria del Plástico - Tubería de PVC sin plastificante para instalaciones eléctricas bajo especificaciones NMX-E-252)
- Material autoextinguible para mayor seguridad contra incendios
- No conduce electricidad, adecuado para sistemas aislados a tierra
- Diseño duradero para instalaciones eléctricas de larga vida útil
- Peso ligero para facilitar manejo e instalación
- Aplicación en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento
- Compatible con cableado aparente y oculto

Normativa y Seguridad

- Propiedad: Autoextinguible
- Aislamiento eléctrico: No conduce electricidad
- Tipo de sistema: Aislado a tierra

Especificaciones Físicas

- Diámetro nominal: 1" (25 mm)
- Tipo de conduit: Pesado
- Material: PVC sin plastificante
- Propiedad mecánica: Duradero
- Peso: Ligero

Aplicaciones

- Hospitales
- Industrias específicas
- Cuartos de cómputo
- Tableros de aislamiento
- Instalaciones con cableado aparente
- Instalaciones con cableado oculto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación NMX-E-012 para instalaciones eléctricas reguladas
Característica 2	Material aislante que no conduce electricidad para sistemas a tierra
Característica 3	Resistencia al fuego con propiedad autoextinguible
Característica 4	Compatible con cableado aparente y oculto en entornos críticos
Característica 5	Diseño duradero para instalaciones hospitalarias e industriales
Característica 6	Ligero y maniobrable para reducir carga estructural