



Conector para Tubería PVC Conduit Pesado / 2 1/2" (60 mm) / NMX-E-012 / Autoextinguible / Sin Plastificante

SKU: ATUP-212-CON Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$62.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector para tubería PVC conduit pesado de 2 1/2' (60 mm), fabricado en PVC sin plastificante conforme a la norma NMX-E-012. Diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes y ocultas, con propiedades dieléctricas que lo hacen especialmente apto para sistemas aislados a tierra. Su material autoextinguible proporciona protección contra la propagación de incendios, mientras que su construcción ligera y durable facilita la instalación y garantiza larga vida útil en entornos críticos como hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento normativo NMX-E-012 y NMX-E-252<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material PVC sin plastificante, no conductor de electricidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Propiedad autoextinguible para máxima seguridad contra incendios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño duradero con alta resistencia mecánica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso ligero que facilita manejo e instalación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma: NMX-E-012, NMX-E-252<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad eléctrica: No conductor (aislante)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al fuego: Autoextinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Duración: Alta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 2 1/2' (60 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Conduit pesado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: Ligero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Aparente y oculta<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Sistemas aislados a tierra</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 Conector para tubería PVC conduit pesado 2 1/2' (60 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple norma NMX-E-012 para calidad certificada en instalaciones eléctricas
Característica 2	PVC sin plastificante que no conduce electricidad en sistemas aislados a tierra
Característica 3	Material autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 4	Compatible con cableado aparente y oculto en entornos hospitalarios e industriales
Característica 5	Resistencia mecánica superior para larga vida útil en condiciones exigentes
Característica 6	Ligero y durable para facilitar instalación y mantenimiento de infraestructura eléctrica